



GREENGOM 12/3

Aérogomme 100% d'origine végétale, respectueuse du support

- Particule 100 % végétale, 100 % écologique et 100 % biodégradable.
- Respectueux de l'utilisateur, du support et de l'environnement.
- Sans classement de dangerosité.



Conditionnements au catalogue :

- ✓ Sac 25 KG



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D France
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01



www.sid.tm.fr





GREENGOM 12/3



Aérogomme 100% d'origine végétale, respectueuse du support

- Particule 100 % végétale, 100 % écologique et 100 % biodégradable.
- Respectueux de l'utilisateur, du support et de l'environnement.
- Sans classement de dangerosité.

Le GREENGOM est un abrasif d'origine végétale, 100% biodégradable, élaboré à partir d'un mélange finement tamisé de coques dures de noyaux de fruits rigoureusement sélectionnés.

Les déchets non ligneux ainsi que les matières minérales ou métalliques sont éliminés ce qui assure à l'abrasif une grande homogénéité et une grande efficacité.

De part ses caractéristiques physico-chimiques, le GREENGOM est considéré comme l'un des abrasifs les plus doux existant sur le marché, respectant l'intégrité des supports traités. Par

conséquent, il est utilisé avec succès chaque fois que les cotes, la géométrie et l'état de surfaces des pièces à traiter ne doivent pas être modifiés. Son emploi est recommandé lorsqu'aucune altération du support ne peut être tolérée.

La ténacité de cet abrasif étant relativement élevée, le produit se désagrége lentement et peut donc être recyclé pour de nouvelles applications.

GREENGOM est disponible en 4 granulométries.

Mode d'utilisation

Le GREENGOM possède toutes les qualités essentielles afin de garantir un décapage efficace, économique et écologique. Son utilisation est recommandée avec les aérogommeuses IBIX 9F2 et IBIX 25P.

Données Techniques

Domaines d'utilisation

- Nettoyage et polissage des alliages légers, de la fibre de verre, du bois, des matériaux plastiques, des pierres précieuses, des pièces en aluminium, des moules, des armatures, des moteurs électriques
- Nettoyage des parties moteur dans l'industrie de l'aviation et de l'automobile avant contrôle - Décalaminage des ailettes de turbines, compresseurs, pistons, valves, etc.
- Ebarbage de matériaux fragiles et sensibles sans rayer ou graver, en préservant les dimensions des pièces traitées.
- Préparation de surface avant peinture
- Restauration et préparation de surface de bâtiments, de ponts, de coques de bateaux, de meubles et de carrosseries de voitures.
- Restauration après incendie pour éliminer la pollution liée aux fumées et aux déchets de bois carbonisés.

Principaux éléments de composition

- Coques de fruits

Propriétés physico-chimiques typiques

- État Physique : Poudre de coques de fruits

- Couleur : Brun
- Dureté : 3,5 Mohs
- Densité apparente : 0,73
- Forme : Angulaire
- Granulométries disponibles : 1,0 - 1,7 mm (12/3)
0,45 - 1 mm (20/40)
0,2 - 0,45 mm (40/60)
0,1 - 0,2 mm (60/140)

Recommandations

Porter un vêtement de protection, des gants, visière de protection, un masque respiratoire anti poussière.

Stockage

En emballage d'origine, dans des locaux tempérés et sec.

Etiquetage

Non classé selon le règlement CLP (CE) n°1272/2008.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

