



LINASOL

GRONDMARKERING VOOR BINNEN GEBRUIK

- Gemakkelijk en snel aan te brengen : zelfklevend
- Verschillende kleuren, breedten en motieven
- Zeer weerstandig : ideaal voor een duurzame markering in industriële omgeving



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ ROL 30mx15cm
- ✓ ROL 30mx10cm
- ✓ ROL 30mx5cm
- ✓ ROL 30mx7.5cm
- ✓ Rouleau 4mx30cm



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





LINASOL



GRONDMARKERING VOOR BINNEN GEBRUIK

- Gemakkelijk en snel aan te brengen : zelfklevend
- Verschillende kleuren, breedten en motieven
- Zeer weerstandig : ideaal voor een duurzame markering in industriële omgeving

LINASOL is één gamma zelfklevende grondmarkeringsrollen geschikt voor intensief industriële omgeving (glad beton, geverfde vloeren...)

LINASOL, speciaal ontwikkeld voor een duurzaam gebruik, is zeer weerstandig aan krassen, vervuilingen en aan sletage van verkeer (o.a. laad en losmachines) van de ondernemingsvoertuigen. Ondanks hun unieke dikte van 1,66 mm, geslepen randen en soepelheid voor één perfecte aanpassing aan de vorm van de ondergrond, zijn alle risico's van hapering uitgesloten.

LINASOL is niet te vergelijken met andere middelen voor één snelle vernieuwing van grondmarkeringen in opslagruimtes.

Het aanbrengen van LINASOL gebeurt zonder onderbreking van het verkeer in de zones, in één applicatie door één enkele persoon,

zonder droogtijd, geur en PBM vereisten, kan herplaatst worden bij kleine plaatsingsfout, zonder vorming van luchtbelletjes, enz...

LINASOL biedt bovenop meerdere veiligheidsvoordelen : zonder etikettering, bevat geen vlambare producten, geen gebruik van brander of warmte, volledig inert, vriendelijk voor de mens en milieu, stort niet, markering kan onderbroken worden, geen verliezen (stukjes zijn herbruikbaar), enz...

LINASOL bestaat in verschillende breedten (5 tot 15 cm), verschillende kleuren (geel, wit, groen, rood, geel/zwart gestreept en in verschillende vormen (T en hoek banden...). De leveringstermijnen zijn veranderlijk volgens stockvoorraad, raadpleeg uw vertegenwoordiger of commerciële diensten.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding van de ondergrond : aanbrengen op een gladde, droge en proper oppervlak vooraf ontvet door middel van een solvent (type SODEX.SID) of detergent (type SURFAX.SID voor schuurmachine) en dan goed laten drogen. Plaatsing : de te realiseren markeerlijnen aftekenen, een boord van de LINASOL rol goed plaatsen en dan afrollen. Na verwijdering van beschermfilm, tape aanbrengen met één lichte druk voor één correcte hechting met de ondergrond. Voor hoeken, kan de band gemakkelijk met één schaar uitgeknipt worden. Het is ook mogelijk om de band te heraanleggen indien fout. Toegang aan de zone : onmiddellijk na plaatsing. Onderhoud : met water en klassieke detergents.

Technisches Gegevens

GBRUIKSDOMEINEN

Opslag ruimtes, transport ondernemingen, collectiviteiten, scholen, parkings, industrieën, enz...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Puur pvc
- Geweven plakker (adesief)

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Lengte : 30 m
- Breedte : 5 tot 15 cm
- Dikte :
 - met blauwe beschermfilm : 1.74 mm
 - zonder blauwe beschermfilm : 1.66 mm
- Kleuren : geel, wit, rood, geel/zwart gestreept
- Vervormingsweerstand door tractie : 220 kg/cm² (overlangs en dwars)
- Breukweerstand : 400 kg/cm² (overlangs) 300 Kg/cm² (dwars)
- Scheurweerstand : 10 Kg (overlangs en dwars)
- Weerstand aan losrukken : (op inox) 920 gr/cm breed.

AANBEVELINGEN

- LINASOL is uitsluitend voor binnen gebruik.
- De hechting verminderd sterk bij een overmatige grondvochtigheid.
- De grond moet zo glad mogelijk zijn. Een grof bitumemuzekorrel of stoffige grond zijn niet geschikt voor het aanbrengen van LINASOL.
- Negatieve temperaturen remmen de polymerisatie van de lijm. LINASOL mag niet geplaatst worden in koele ruimtes. Onder 5°C breekt de tape.
- Deze tapes zijn niet anti-slip.
- Vermijd het aanbrengen op zones met hoge aanwezigheid van oliën (vloeren verzadigd, of die verzadigd waren met oliën).

OPSLAG

Kleeftape is gevoelig aan de lucht, ook om de levensduur te verlengen raden wij U aan om de banden in een hermetische doos te bewaren tussen 20°C en 32°C maximum en niet onder de 15°C. Maximum opslagduur : 12 maanden.

ETIKETTERING

Zonder



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

