



LINASOL ANGLE 5 CM

GRONDMARKERING VOOR BINNEN GEBRUIK

- Gemakkelijk en snel aan te brengen : zelfklevend
- Verschillende kleuren, breedten en motieven
- Zeer weerstandig : ideaal voor een duurzame markering in industriële omgeving



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ Carton 20 pièces



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





LINASOL ANGLE 5 CM



GRONDMARKERING VOOR BINNEN GEBRUIK

- Gemakkelijk en snel aan te brengen : zelfklevend
- Verschillende kleuren, breedten en motieven
- Zeer weerstandig : ideaal voor een duurzame markering in industriële omgeving

LINASOL is één gamma zelfklevende grondmarkeringsrollen geschikt voor intensief industriële omgeving (glad beton, geveerde vloeren...)

LINASOL, speciaal ontwikkeld voor een duurzaam gebruik, is zeer weerstandig aan krassen, vervuilingen en aan sletage van verkeer (o.a. laad en losmachines) van de ondernemingsvoertuigen. Ondanks hun unieke dikte van 1,66 mm, geslepen randen en soepelheid voor één perfecte aanpassing aan de vorm van de ondergrond, zijn alle risico's van hapering uitgesloten. LINASOL is niet te vergelijken met andere middelen voor één snelle vernieuwing van grondmarkeringen in opslagruimtes. Het aanbrengen van LINASOL gebeurt zonder onderbreking van het

verkeer in de zones, in één applicatie door één enkele persoon, zonder droogtijd, geur en PBM vereisten, kan herplaatst worden bij kleine plaatsingsfout, zonder vorming van luchtbelletjes, enz... LINASOL biedt bovenop meerdere veiligheidsvoordelen : zonder etikettering, bevat geen vlambare producten, geen gebruik van brander of warmte, volledig inert, vriendelijk voor de mens en milieu, stort niet, markering kan onderbroken worden, geen verliezen (stukjes zijn herbruikbaar), enz... LINASOL bestaat in verschillende breedten (5 to 15 cm), verschillende kleuren (geel, wit, groen, rood, geel/zwart gestreept en in verschillende vormen (T en hoek banden...)). De leveringstermijnen zijn veranderlijk volgens stockvoorraad, raadpleeg uw vertegenwoordiger of commerciële diensten.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding van de ondergrond : aanbrengen op een gladde, droge en proper oppervlak vooraf ontvet door middel van een solvent (type Sodex.Sid) of detergent (type SURFAX.SID voor schuurmachine) en dan goed laten drogen. Plaatsing : de te realiseren markeerlijnen aftekenen, een boord van de LINASOL rol goed plaatsen en dan afrollen. Na verwijdering van beschermfilm, tape aanbrengen met één lichte druk voor één correcte hechting met de ondergrond. Voor hoeken, kan de band gemakkelijk met één schaar uitgeknipt worden. Het is ook mogelijk om de band te heraanleggen indien fout. Toegang aan de zone : onmiddellijk na plaatsing. Onderhoud : met water en klassieke detergents.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Opslag ruimtes, transport ondernemingen, collectiviteiten, scholen, parkings, industrieën, enz...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Puur pvc
Geweven plakker (adesief)



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

