



# LUMILUX

Reinigende glansdoekjes voor afwerking

- Voor reiniging of afwerking, altijd en overal.
- Afwerkende reiniging na de behandeling.
- Laat langdurig glanzen en beperkt het afzetten van stof.
- Laat geen enkele geur achter.



Microvezels  
inbregrepen !



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ Carton 6 boites 100 lingettes
- ✓ KARTON 3 DOZEN
- ✓ Boite



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE  
DIFFUSION**  
S.I.D Benelux sa-nv  
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel  
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





# LUMILUX



## Reinigende glansdoekjes voor afwerking

- Gemakkelijk, snel en eenvoudig te gebruiken.
- Doet de dragers er glanzend en nieuw uitzien.
- Laat een onzichtbare, beschermende, stofwerende film achter.
- Geurloos, dus een voordelige vervanger voor aceton.

LUMILUX is een uiterst professioneel product waarmee u uw werkplaats onberispelijk achterlaat. Met één enkel product kunt u alle gladde, niet-poreuze oppervlakken zoals ruiten, kranen, tegels, email, metalen platen, geschilderde oppervlakken, ... droog reinigen, glans geven, beschermen en perfect afwerken. LUMILUX maakt komaf met vuil, zoals niet-opgedroogde vlekken van verf, hars, stopwas of lijm, stof, oliedruppels, het zwart van koolstof, vingerafdrukken, sporen van inkt of vilt, potloodsporen, sporen van zolen, van banden, van rubber (...), sporen van vet en smeermiddelen, asfaltspatten, teerspatten of spatten van afdichtingsproducten, ...

De formule brengt een kleurloze, glanzende film aan, die krassen op oppervlakken herstelt en de vorming ervan hindert dankzij een antikleefstof die aanhechting beperkt. Opdat deze film perfect vrij is van vetten en nog meer gaat glanzen, raden wij het gebruik van een microvezeldoek aan tijdens een tweede beurt. Naast de doeltreffende formule werd voor de 'Spunlace'-textuur gekozen omwille van zijn mechanische weerstand, die in alle richtingen

identiek is. De kleine perforaties vangen vuile deeltjes op en houden ze vast, waardoor het risico op krassen wordt beperkt en het absorptievermogen van de doekjes toeneemt.

LUMILUX kan probleemloos worden gebruikt op verflagen, vernis, chroom, verzinkte oppervlakken, liftkooien, raamkozijnen, lampen, ... U kunt LUMILUX zowel buiten als binnen gebruiken: het product is zo goed als geurloos en brengt dus geen geurhinder met zich mee. Dat maakt het een uitstekende vervanger van klassieke oplosmiddelen en van aceton. LUMILUX is gebruiksklaar en hoeft niet te worden afgespoeld. Het zorgt voor minder afvalwater dat behandeld moet worden, het beperkt het afvalvolume en het doet geen spatten of druppels ontstaan. Zo krijgt u een perfecte afwerking. LUMILUX is beschikbaar in 2 verpakkingen van lichte 80 of 35 doekjes, die bijna geen plaats in beslag nemen. Tijdens het gebruik droogt het doekje niet uit. Zelfs als het doekje vuil is, blijft het verder reinigen en vuil wegnemen. LUMILUX wordt ook gebruikt om voertuigen (binnen- en buitenkant), materialen en uitrustingen van bouwplaatsen, ... schoon te maken.

## Gebruiksaanwijzing

Bij het eerste gebruik moet u de beschermende aluminium film met een cutter kruisgewijs insnijden. Zoek daarna de punt van het eerste doekje, in het midden van de rol. Steek die door het midden van het deksel voordat u het deksel opnieuw vastklikt. Trek langzaam aan elk doekje tot aan de voorgesneden zone en trek het dan snel horizontaal los. Sluit het deksel goed af om te vermijden dat de andere doekjes uitdrogen. De doekjes zijn gebruiksklaar en zijn voor eenmalig gebruik bedoeld. Behandel kleine oppervlakken door in cirkels te wrijven. Gooi de gebruikte doekjes in de vuilnisemmer. Om de behandeling perfect af te werken, raden wij aan om zacht in cirkels te wrijven met de meegeleverde zwarte microvezeldoek, om het overvloedige product weg te nemen en het koetswerk op te boenen. LUMILUX kan, in combinatie met onze DUOFIBRE, ook worden gebruikt om ramen te reinigen.

## Technisches Gegevens

### GEBRUIKSDOMEINEN

Ambachtslieden in de bouw en openbare werken (installateurs van veranda's, glazen muren, badkamers of keukens, metsers, schilders, loodgieters, ...), wegenbouwbedrijven, groeperingen, hotels, restaurants, winkeliers, personenvervoer, interventie- en depannagebedrijven, liftinstallateurs, verhuurbedrijven voor materiaal en uitrustingen, industrie, kappers, ...

### HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Alcohol.
- Oplosmiddel.
- Antikleefstof.
- Spunlace gebonden textielvliesdoekje.

### TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Vorm: witte, geïmpregneerde doekjes in 'Spunlace' gebonden textielvlies
- Afmetingen van de doekjes:
  - pot met 80 doekjes: 20 x 24 cm
  - pot met 35 doekjes: 19 x 24 cm
- Dichtheid van de impregneeroplossing: 810 kg/m<sup>3</sup>
- Impregnatiegehalte:
  - pot met 80 doekjes: 1050 ml
  - pot met 35 doekjes: 380 ml
- Vlampunt: >10°C

- Houdbaarheid: 12 maanden

- Zwarte microvezeldoeken: 70% polyester 30% polyamide: 38 x 41 cm

### AANBEVELINGEN

Niet gebruiken op warme oppervlakken of in volle zon. Niet gebruiken om uw handen of huid te reinigen. Contact met de huid vermijden. Niet gebruiken in de buurt van vlammen of ontstekingsbronnen. Niet aanbrengen op oppervlakken die geschilderd of gelijmd moeten worden. Voer eerst een proef uit op materialen die gevoelig zijn voor alcohol of oplosmiddelen. Op een goed geventileerde plaats gebruiken. Wij raden aan om de aluminiumfilm ook na het openen van de pot te bewaren. Zo beperkt u het uitdrogen van de doekjes en verlengt u de houdbaarheid van het product.

### OPSLAG

Bewaar het product verticaal in zijn oorspronkelijke verpakking, hermetisch gesloten, op een koele, goed geventileerde plaats, beschut tegen vorst en warmtebronnen. Wij raden aan om de aluminiumfilm ook na het openen van de pot te bewaren.

### ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.

### RENDEMENT

Met 1 doekje kunt u 5 tot 7,5 m<sup>2</sup> reinigen



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

