



LUNETTES ULTRAVISION

Maskerbril uit polycarbonaat

- Aansluitende oogbescherming
- Grote chemische weerstand
- Dampwerend
- UV-filter

PROTEC' sid



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





LUNETTES ULTRAVISION



Maskerbril uit polycarbonaat

- Aansluitende oogbescherming
- Grote chemische weerstand
- Dampwerend
- UV-filter

De ULTRAVISION-BRILLEN zijn aansluitende maskerbrillen die beschermen tegen wegsplattend vloeistoffen of wegspringende deeltjes. Het oculair uit acetaat biedt een grotere weerstand dan polycarbonaat tegen chemicaliën.

De vorm van de bril is ergonomisch en comfortabel, hij verhindert het zijdelings zicht niet en is geschikt voor dragers van corrigerende brillen.

Hij is erg transparant en geschikt voor langdurig gebruik.

Het uv-filter maakt gebruik bij overheersende uv-stralingsbronnen met golflengtes kleiner dan 313 nm en bij een beperkte verblindingsfactor mogelijk.

De afwezigheid van metalen onderdelen voorkomt het risico van een potentieel explosieve atmosfeer: bruikbaar in ATEX-zones.

Gebruiksaanwijzing

Het masker kan met een elastiek aan het gezicht worden aangepast.

Reinigen met een milde oplossing van water en zeep en drogen met een zachte doek.

Bekraste of beschadigde brillen vervangen.

Verordeningen en Normen

PBM Gehomologeerd door het laboratorium DIN CERTCO (Duitsland) volgens de normen CE NF EN 166 Persoonlijke oogbescherming - specificaties, NF EN 170 Persoonlijke oogbescherming - Standaard voor uv-filters - Vereisten met betrekking tot de overdrachtsfactor en het aanbevolen gebruik.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Maskerbril voor industrieel en professioneel gebruik: werken in laboratoria, stuurinstallaties, werkplaatsen, fytosanitaire verspreiding, boorwerken en andere werken waarbij overmatig stof vrijkomt, werken in aanwezigheid van actinische en kiemdodende uv-lampen (uv < 313 nm) ...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Montuur uit pvc.

Oculair uit acetaat.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Maat: universeel.

Optische klasse: 1

Schokbestendigheid van de volledige bril: F (snelheid van 45m/s, impact met lage energie).

Weerstand tegen vloeistofspatten: 3

Weerstand tegen grote stofdeeltjes: 4

Kleurloos filter niveau uv 2-1,2.

AANBEVELINGEN

Als de operator het masker over zijn bril draagt, kunnen bepaalde mechanische effecten, zoals een schok, worden overgedragen.

OPSLAG

De brillen moeten op een droge en schone plaats worden bewaard, uit de buurt van stof en bij normale temperaturen. In hun originele verpakking en in deze omstandigheden hebben ze geen vervaldatum.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

