



MILPAX.SID

INDUSTRIEEL REINIGINGSMIDDEL VOOR HET WASSEN VAN ZWARE VOERTUIGEN

- **Zeer schuimende formulering voor wasstraat en hogedrukspoelingen.**
- **Respecteert verven en lichte legeringen.**
- **Uitstekende efficiëntie op alle grondsoorten.**
- **Houdt zijn prestaties bij lage temperaturen.**



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ BULK 1000 L
- ✓ VAT 210 L
- ✓ VAT 60 L
- ✓ VAT 30 L
- ✓ KARTON 6X5 L
- ✓ BUS



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





MILPAX.SID



INDUSTRIEEL REINIGINGSMIDDEL VOOR HET WASSEN VAN ZWARE VOERTUIGEN

- Zeer schuimende formulering voor wasstraat en hogedrukspoelingen.
- Respecteert verven en lichte legeringen.
- Uitstekende efficiëntie op alle grondsoorten.
- Houdt zijn prestaties bij lage temperaturen.

MILPAX.SID is een reinigingsmiddel dat speciaal is aangepast aan de reiniging van carrosserieën en chassis van zware voertuigen en bedrijfsvoertuigen. Het verwijdert het meest hardnekkige vuil dat zich op de gebruikelijke plaatsen bevindt, zoals openingen/achterkant, brandstoftanks, de voorkant van cabines enz. Dit product kan worden gebruikt in een pistool of schuimgenerator.

MILPAX.SID beschikt over een zeer brede verdunningsvork waardoor het gebruik optimaal kan worden aangepast om te

beantwoorden aan elke behoefte aan doeltreffendheid of besparingen.

Het behoudt zijn eigenschappen bij toepassingen bij temperaturen rond 0 °C en het kan gemakkelijk worden afgespoeld met een hogedrukreiniger met warm of koud water.

MILPAX.SID respecteert propere en perfect uitgedroogde verf alsook de meeste materialen waaruit de carrosserie bestaat.

Gebruiksaanwijzing

Met autonome verstuiver en in een wasstraat :

regel de verdunning tussen 1 en 12 % in functie van het type toepassing en de mate van vervuiling van de te reinigen voertuigen.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Wegtransport, wasplatformen voor zware voertuigen, onderhoudstations voor wegvoertuigen.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Niet-ionische en kationische oppervlakteactieve stoffen
- Sekwestratiemiddelen.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysieke staat: vloeistof
- Kleur: amber
- Geur: licht

- Dichtheid bij 25°C: 1034 kg/m³

- pH-waarde (in oplossing van 5%) bij 20 °C: 11,3 ± 0,3

AANBEVELINGEN

- Niet gebruiken op slecht dekkende verf.
- Voer eerst een test uit op oude of afschilferende verf en op bepaalde materialen die gevoelig zijn voor Alkalische reinigingsmiddelen.

OPSLAG

In de originele verpakking, uit de buurt van warmte.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

