



MS MAX 31

Hoge bescherming carrosserie glansreiniger

Van de bovenste plank. 3-in-1: versterkte reiniger, glans- en spiegelbeschermfolie.

Effectief. Elimineert dieselvui, straatvuil en insectendoden.

Brijlante uiteindelijke weergave. Beschermende film en watersluier die het drogen bevorderen.

Langdurige actie. Beperkt de grip van stof, vermijdt sporen van regen en dus reiniging van de ruimte.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 210 L
- ✓ KARTON 4X5 L
- ✓ BUS 20 L
- ✓ BIDON 5L



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





MS MAX 31



Hoge bescherming carrosserie glansreiniger

- 3-in-1: schonere, glanzende en beschermende anti-druppelfilm.
- Reinigt grondig en biedt langdurige spiegelbescherming, vertraagt de aanzetting van vuil.
- Glanzend uiterlijk, zet een niet-vettig polymeer af op de ruiten en carrosserie.
- Kan handmatig, als sproeier en in een wasportaal worden gebruikt.

MS MAX 31 is een "zelfdrogende" fosfaatvrije glansreiniger voor alle carrosserieën bedoeld voor veeleisende klanten. Het is verbeterd met "druppelvrije" polymeertechnologie die de reinigingsefficiëntie maximaliseert en tegelijkertijd een beschermende, glanzende en stralende afwerking achterlaat.

MS MAX 31 verwijdert gemakkelijk en grondig wegwaas, dieselbrandstof en insectenvlekken van alle voertuigen door eenvoudig te borstelen en af te spoelen met een waterstraal onder druk. De aangename geur verbetert het comfort en het plezier in gebruik. Het is alleen samengesteld uit gemakkelijk biologisch afbreekbare oppervlakteactieve stoffen volgens OESO-tests.

Onze shampoo schuimt en is gemakkelijk uit te spoelen. MS MAX 31 is neutraal ten opzichte van degelijke en perfect verknoopte lakken

en ten opzichte van de meeste materialen waaruit de carrosserie bestaat.

Na het spoelen vormt zich een waterfilm en vergemakkelijkt een versnelde en uniforme droging die geen spoor van kalk achterlaat. Hierdoor is het lichaam glanzend, zonder sporen van uitdroging en beschermd door een niet-zichtbare, niet-vette polymeerfilm. De grip van stof en deeltjes is beperkt, wat de glans en netheid van het voertuig verlengt. Onder vergelijkbare weersomstandigheden vermindert MS MAX 31 de frequentie van reinigingen in vergelijking met een conventionele shampoo.

Dankzij onze MS MAX 31 en zijn "3-in-1"-technologie is het niet langer nodig om handmatig een zeem of föhn te laten drogen om het lichaam te laten glanzen en sporen van olie te voorkomen. MS MAX 31 is ideaal voor voertuigen met een groot glasoppervlak.

Gebruiksaanwijzing

Met stand-alone sproeier: MS MAX 31 verdunnen tot 5% in water, van onder naar boven spuiten, bij voorkeur op een gematigde, droge carrosserie in de schaduw. Even laten inwerken, dan schrobben met een borstel of een dweil en daarna grondig afspoelen met koud of heet water onder druk (ongeveer 90 bar), dit keer van boven naar beneden. Machinereiniging onder hoge druk: bereid een 10% stockoplossing, stel af van 0,3% tot 0,5% bij de lansuitgang (druk van 70 tot 80 bar). Volg met een spoeling.

In het wasportaal: pas de verdunning van de MS MAX 31 aan het type installatie aan (tussen 0,5 en 1,5%).

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Touringcarbedrijven, ambulancechauffeurs, verhuurbedrijven, wagenparkbeheerders, wegvervoerders, mechanische werkplaatsen, bezorgbedrijven, taxi- of VTC-bedrijven, wasplatforms voor vrachtwagens en wielvoertuigen, speciale "sightseeing"-voertuigen, vervoer per spoor, shuttles voor riviertoerisme, ...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Alkalische zouten.
- Anionische en niet-ionische oppervlakteactieve stoffen.
- Opsluiting.
- Polyacrylaat.
- Polycarboxylaten.
- Parfum.
- Kleuren.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Uiterlijk: groene vloeistof

- Smaak: Zuurzak (suikerappel)
- Dichtheid bij 25°C: 1062 kg/m³
- pH (5% oplossing) bij 20 °C: 12,6
- zuivere pH bij 20°C: 13,5
- 0,05% CZV: 310 mg/L zuurstof

AANBEVELINGEN

Vermijd langdurig contact met de huid en oogspatten. Draag PBM. Voer een voorafgaande test uit op oude of krijtachtige verf en op bepaalde materialen die gevoelig zijn voor alkalische reinigingsmiddelen. Niet wassen in direct zonlicht.

OPSLAG

In originele verpakking, vorstvrij.

ETIKETTERING

Raadpleeg het productveiligheidsinformatieblad.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

