



MULTA.SID

Antistatische stofwering

- Reinigt en vernieuwt de glans van kunststoffen.
- Vertraagt het ophopen van stof.
- Herleeft de originele kleuren.
- Zorgt voor een aangename geur.



12x

Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 6X5 L
- ✓ VAT 25 L
- ✓ KARTON 2X5 L
- ✓ KRT 12 SPUITBUSSEN
- ✓ BUS
- ✓ SPUITBUSSEN



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





MULTA.SID



Antistatische stofwering

- Reinigt en vernieuwt de glans van kunststoffen.
- Vertraagt het ophopen van stof.
- Herleeft de originele kleuren.
- Zorgt voor een aangename geur.

MULTA.SID is een stofwerende reiniger, het vernieuwt en biedt een blijvende glans aan oppervlakken.

Het bevat silicone bestanddelen en antistatische elementen die het vasthechten van stof voorkomen en beschermen tegen vlekken.

MULTA.SID wordt gebruikt om materialen te renoveren die bijvoorbeeld in de auto terug te vinden zijn, zoals leer en skais maar ook alle soorten kunststoffen die binnen en buiten te vinden zijn.

MULTA.SID is geschikt voor kunststoffen, leer, kunstleer, hout, geverfde oppervlakken, metalen...

Gebruiksaanwijzing

Schud de bus, spuit gelijkmatig over het te behandelen oppervlak en behandel hierbij voornamelijk de vuile onderdelen. Laten drogen, dan met een zachte doek schoon opblinken.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Kantoren, administratie, openbare ruimtes, autoverhuur, garage, dealers, legers, gebeurtenis organisatie, ...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Silicone in solvent milieu
- Drijfgas: Butaan / isobutaan / propaan
- Parfum

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand: amberkleurige vloeistof
- Geur: pittig snoep
- Vlampunt: 30 °C
- Dichtheid bij 25 °C: 780 kg / m³

AANBEVELINGEN

- Niet spuiten dicht bij of in de richting van een vlam, ontstekingsbron, hittebron.
- Langdurig contact met de ogen en huid vermijden.
- Niet doorboren of verbranden, zelfs na gebruik.

OPSLAG

Opslaan in een ruimte speciaal voor spuitbussen, beschut tegen vorst, licht en warmte, in gematigde ruimtes met een temperatuur lager dan 50°C.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

