



NEHAUTEC

Multifunctioneel reinigingsmiddel voor verfbenodigdheden (harsen, vernissen, inkt, oliën, plamuur, enz.)

- Hoogtechnologisch schoonmaakmiddel.
- Uitstekende reinigingskracht op verf, harsen, inkt, lijm, olie, ...
- Weinig verlies door verdamping.
- Laat geen residu na.



Formule exclusive



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 200 L
- ✓ VAT 25 L
- ✓ KARTON 12X1 L
- ✓ LITER



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D. Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





NEHAUTEC



Multifunctioneel reinigingsmiddel voor verfbenodigdheden (harsen, vernissen, inkt, oliën, plamuur, enz.)

- Aangenaam in gebruik omdat het vrijwel geurloos is.
- Uitstekende reinigingskracht op alle soorten verf en harsen.
- Weinig verlies door verdamping.
- Laat geen residu achter.

NEHAUTEC is een hoogtechnologisch polyvalent schoonmaakmiddel zonder nafta solvents, tolueen, ketonische afgeleiden, chloridehoudend solvents of glycolethers die schadelijk zijn voor de voortplanting. Onderworpen aan geen enkele risicozin en/of gevarenpictogram volgens de nieuwe CLP-richtlijnen.

De emissie van VOS tijdens het gebruik bij omgevingstemperatuur is bijzonder zwak waardoor het product met meer comfort kan worden gebruikt dan de klassieke solvents.

NEHAUTEC is een efficiënt schoonmaakmiddel op elk type niet gepolymeriseerde verf- of laklaag. Bijzonder aanbevolen voor het reinigen van verfmateriaal (pistolen, rollen, sproeiers). Verwijdt eveneens verschillende soorten vuil door oplossing: harsen, vernis, stopverf, inkt, lijm, olie, vilt, tijdelijke olie- of waxhoudende beschermingen, siliconenafgeleiden... ook wanneer deze wat verhard zijn. Na droging laat NEHAUTEC geen enkel residu na en verdwijnt volledig van het behandelde oppervlak.

Door het hoge ontvlampunt kan het product worden gebruikt bij omgevingstemperaturen van 10 tot 60 °C.

Gebruiksaanwijzing

NEHAUTEC wordt altijd onverdund en koud gebruikt, bij voorkeur met onze automatische wasmachine voor verfspuiten, maar is ook geschikt voor gebruik met de borstel, onderdompeling met of zonder opwrijven of door verstuiving.

Met een ontvlampunt hoger dan 75 °C kan het product ook in de zomer of licht verwarmd (tot 50 °C) worden gebruikt. Het product is compatibel met metalen en keramiek, gebruik op kunststoffen wordt dan weer afgeraden.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Industrieel onderhoud, drukkerijen, oppervlaktebehandeling, verfateliers, de lucht- en scheepvaart, collectiviteiten, bouw en automobieler onderhoud,...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Mengeling van organische solvents.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische staat : heldere vloeistof
- Geur : licht
- Soortelijke massa bij 20 °C : 1045 kg/m³
- Vlampunt ISO 2719 : > 75 °C
- Zelfontbrandingstemperatuur : > 200 °C
- KB index : zeer hoger dan 100
- VOS inhoud : 100 %
- Verdampingscoëfficiënt (DEE =1) : < 400

AANBEVELINGEN

- Voer een voorafgaande test uit op alle materialen die gevoelig zijn voor onbekende solvents (zoals elastomeren, kunststoffen en verf, rekening houdend met hun diversiteit).
- Nooit mengen met andere chemische producten.
- Niet gebruiken in de buurt van vlammen, vonken of hitte; niet roken.
- Voorkom spatten in de ogen en langdurig contact met de huid.
- Voorkom spatten op stof om een wiekeffect te voorkomen.
- Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten, zorg ervoor om de blootstellingsgrenzen voor professioneel gebruik niet te overschrijden.
- Niet gebruiken als verfverdunder.

OPSLAG

In de originele verpakking, uit de buurt van vlammen, vonken of hitte, afgeschermd van zonnestralen en slechte weersomstandigheden.

ETIKETTERING

Het product is niet geklasseerd volgens de regelgeving CLP UE nr. 1272/2008. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

