



NEUTRALEX C

REINIGINGSPRODUCT VOOR KOOLWATERSTOFFEN

- Doeltreffend op de meeste koolwaterstoffen, zelfs met een hoge viscositeit (5.000 - 10.000 cSt).
- Vergemakkelijkt de fragmentatie en de biologische afbreekbaarheid van verontreinigende olievlekken.
- Draagt bij aan het behoud van het zeemilieu.
- Actief bij een lage concentratie.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 50 L
- ✓ VAT 25 L



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be





NEUTRALEX C

✓ REINIGINGSPRODUCT VOOR KOOLWATERSTOFFEN

- Doeltreffend op de meeste koolwaterstoffen, zelfs met een hoge viscositeit (5.000 - 10.000 cSt).
- Vergemakkelijkt de fragmentatie en de biologische afbreekbaarheid van verontreinigende olievlekken.
- Draagt bij aan het behoud van het zeemilieu.
- Actief bij een lage concentratie.

NEUTRALEX C is een reinigingsproduct dat speciaal is ontwikkeld voor een maximale prestatie op de meeste koolwaterstoffen (ruwe olie, zware brandstof, motorolie, ...) met inbegrip van koolwaterstoffen met een hoge viscositeit (van 5.000 tot 10.000 cSt naargelang de producten). Bevat een mengsel van zeer geconcentreerde oppervlakreactieve stoffen die de vlekken die op zee zijn verspreid fragmenteren en afbreken tot fijne deeltjes. Deze

fragmentatie versnelt de natuurlijke afbraak van koolwaterstoffen en herstelt het evenwicht van het ecosysteem. Zeer doeltreffend, zelfs op de meest hardnekkige koolwaterstofvlekken.

Lage viscositeit, waardoor er een uitstekend resultaat kan worden verkregen onder de standaard gebruiksomstandigheden in het zeemilieu, door het onverdund verstuiven van het product.

Gebruiksaanwijzing

Aanbrengen door verstuiving. De verdunning hangt af van de praktische omstandigheden (verstuivingsmodus, dikte van de vlek). Gemiddelde verdunning: 10 %. - Aanbrengen vanuit de lucht: puur, verstoven. - Aanbrengen vanuit een boot*: het dispergeermiddel wordt puur of voor 10 % verdund in water, gebruikt. Het aanbrengen gebeurt met behulp van een spuitboom. - Handmatig aanbrengen met een autonome verstuiver*: puur of verdund. Gebruik van het dispergeermiddel: Het mag niet in water van minder dan 10 meter diep en op minder dan een zeemijl van de kust worden gebruikt. In het geval van oppervlakken met stilstaand water, zal roeren de fragmentatie van de vlek vergemakkelijken. * Behalve indien materieel onmogelijk, is het aangeraden om het product puur aan te brengen om een betere doeltreffendheid te garanderen.

Verordeningen en Normen

Dispergeermiddel gevalideerd door CEDRE voor gebruik op zee tegen accidentele vervuiling door petroleumproducten. (CENTRUM VOOR DOCUMENTATIE, VORSING EN EXPERIMENTEEL ONDERZOEK NAAR ACCIDENTELE VERVUILING VAN DE ZEE) De doeltreffendheid, de toxiciteit en de biologische afbreekbaarheid van NEUTRALEX C worden gerealiseerd volgens het protocol afgeleid van de normen NF T 90-345, NF T 90-348 en NF T 90-346.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Reiniging in het geval van accidenteel morsen van alle soorten koolwaterstoffen in het zeemilieu: scheepvaartautoriteit, brandweer, tankstation in het zeemilieu, gespecialiseerde bedrijven.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Aspect: doorzichtige vloeistof
- Kleur: oranje
- Soortelijke massa: ongeveer 1002 kg/m³
- Vlampunt in gesloten vat: 74°C (ASTM D92)
- Kookpunt: < -10°C typisch -37°C
- Viscositeit bij 20 °C: ongeveer 83 mm²/s (cSt)

AANBEVELINGEN

- Draag gepaste handschoenen en een veiligheidsbril bij het hanteren van het puur product. - Houd de recipiënten goed gesloten. - Voorkom contact met de huid en spatten in de ogen. - Voorkom de inademing van dampen. - Het is in alle gevallen noodzakelijk om te controleren of het gebruik van NEUTRALEX C is toegestaan door de lokale overheden.

OPSLAG

In de originele verpakking, uit de buurt van vlammen, vonken of hitte, afgeschermd van vorst en slechte weersomstandigheden.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van de producten.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

