



ODOR POWER

Vloeibare neutralisator voor sterk onwelriekende geuren

- Vernietigt de meest hardnekkige geuren door een chemische reactie.
- Is rechtstreeks van toepassing op de bron van slechte geuren.
- Maakt gebruik van natuurlijke en biologisch afbreekbare middelen.
- Specifiek voor industriële behandelingen.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 30 L
- ✓ KARTON 4X5 L
- ✓ KARTON 6X1 L
- ✓ BUS
- ✓ FLES

4x



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be



ODOR POWER

Vloeibare neutralisator voor sterk onwelriekende geuren

- Vernietigt de meest hardnekkige geuren door een chemische reactie.
- Bevat of wordt direct op de bron van slechte geuren gespoten.
- Maakt onmiddellijk gebruik van natuurlijke en biologisch afbreekbare middelen.
- Specifiek voor industriële behandelingen.

ODOR POWER is een vloeistof in waterige fase op basis van essentiële plantaardige en synthetische oliën. ODOR POWER vernietigt en neutraliseert snel en radicaal alle geuren door chemische reactie. De plantaardige en synthetische oliën werden geselecteerd om hun reactiviteit met de verschillende andere organische functies verantwoordelijk voor geuren, in het bijzonder zwavelderivaten. In tegenstelling tot de gebruikelijke producten die de geuren enkel maskeren met parfum, reageren de actieve ingrediënten van ODOR POWER chemisch en rechtstreeks op de geurmoleculen door ze te transformeren in nieuwe stabielere en vrijwel reukloze verbindingen. Onwelriekende geuren worden grondig aangepakt door chemische absorptie van de moleculen die

ze veroorzaken. De meest onaangename geuren verdwijnen op die manier. Dankzij het vloeibare aspect kan ODOR POWER rechtstreeks op de bron van de slechte geuren worden verstoven om ze ter plaatse te neutraliseren. Het product kan ook in de lucht worden verstoven als neutraliserende geurbarrière. Het kan na een voorverdunning rechtstreeks aan loogwater of effluenten worden toegevoegd! ODOR POWER wordt aanbevolen voor de behandeling door toevoeging in bassins van waterzuiveringsstations, opvangbekkens van fabrieken, opvijzelpunten, pompstations, sproeitoren, vloeibaar slib en loog. Het kan ook worden toegevoegd aan spelwater voor vloerreiniging.

Gebruiksaanwijzing

ONTGEUREN VAN EFFLUENTEN voor Zuiveringsstation: vooraf een automatisch injectiesysteem voorzien in de bassins stroomopwaarts tenzij de behandeling plaatsvindt ten gevolge van een zeer uitzonderlijk geurprobleem. Bepaling van de hoeveelheid water nodig voor behandeling: het is raadzaam 0,4 % van het volume van de kuip of het bassin te nemen (voor een bassin van 100 m³: wateraandeel: 100 m³ x 0,4 % = 400 liter water). Voor dit wateraandeel 0,4 % ODOR POWER toevoegen (voor het gekozen voorbeeld: 400 liter x 0,4% = 1,6 liter). Vervolgens injecteren (en mengen) of over het oppervlak verstuiven van de gebruiksklare oplossing; de remanentie van de behandeling duurt gemiddeld 7 dagen; de duur is afhankelijk van het type geurhinder, de omvang van nieuwe lozingen, verontreiniging en de warmte.

DAGELIJKS ONTGEUREN VAN GROTE VOLUMES: om minder water te verbruiken, is het hierbij raadzaam om 0,1 % van het volume van de kuip of het bassin te nemen (voor een bassin van 100 m³: wateraandeel van 100 m³ x 0,1 % = 100 liter water. Voor dit wateraandeel 0,7 % ODOR POWER toevoegen (voor het gekozen voorbeeld: 100 liter x 0,7 % = 700 ml). Vervolgens de gebruiksklare oplossing injecteren (en mengen) of over het oppervlak verstuiven.

ONTGEUREN VAN SLIB DOOR VERDAMPING: een van oplossing 0,1 à 2 % ODOR POWER in water rechtstreeks verstuiven over of toevoegen aan het achterblijvende slib. De dosering en de verstuvingsfrequentie is empirisch, omdat dit afhankelijk is van tal van parameters. De juiste dosering wordt bereikt als de slechte geur verdwijnt zodat dat men het parfum van ODOR POWER kan ruiken. Voor een betere efficiëntie geniet het de voorkeur om de injectiepunten goed te verdelen of goed te mengen, wat goede circulatie van de behandelde zones mogelijk maakt. Ten slotte is het geheel nutteloos te veel ODOR POWER te gebruiken, dit geeft vaak mindere resultaten. Neem bij twijfel contact met ons op.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Zuiveringsstations, vijzelpunten, riolen, lagunes, verbrandingsovens, methaniseringsfabrieken, composthoven, schoonmaakwerven, opkopers van oude bedrijventerreinen, chloorsanering, afvaltransporten, huisvuilsortering, afvalverwerking, levensmiddelenindustrie, papierindustrie, slachthuizen, veeverwerkende bedrijven, fosfaatfabrieken, leerlooierijen, onderhoudswerkplaatsen, garages, brandstofleveranciers, begrafenisondernemingen, openbare ruimtes (marktplaatsen, opvangpunten), openbare instellingen, ziekenhuizen, Campings, openbare en private parkings, voetgangerstunnels, kleinhandels, gemeenschappelijke ruimtes ...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Samenstelling van plantaardige en synthetische essentiële oliën.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Aspect: witte vloeistof

- Parfum : natuurlijke en synthetische essentiële oliën
- Oplosbaarheid: oplosbaar in water.
- Soortelijke massa: 1000 kg / m³
- Niet ontvlambaar
- pH = 5 – 7 (neutraal).

AANBEVELINGEN

Vorkom rechtstreeks contact met de huid en de ogen. Dampen, gassen en nevels niet inademen. Het product niet overdoseren, bij twijfel of gebrek aan effect met ons contact opnemen voor expertise ter plaatse.

OPSLAG

Bewaren in de gesloten verpakking, bij een temperatuur tussen 5 en 45 °C. Bewaartijd: 12 maanden.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

