



ODOR WC

Grille protectrice intensément parfumante pour urinoirs

- Protège efficacement les urinoirs et les canalisations.
- Mise en place et entretien faciles.
- Contrôle de l'ambiance olfactive pendant 30 jours.
- Gomme recyclable imprégnée de parfums à base d'huiles essentielles.



Conditionnements au catalogue :

- ✓ Boîte 10 pièces
- ✓ Pièce



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**

S.I.D France
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01





ODOR WC

✓ Grille protectrice intensément parfumante pour urinoirs

- Protège efficacement les urinoirs et les canalisations.
- Mise en place et entretien faciles.
- Contrôle de l'ambiance olfactive pendant 30 jours.
- Gomme recyclable imprégnée de parfums à base d'huiles essentielles.

ODOR WC est une grille souple, esthétique, translucide, très parfumée* conçue pour la désodorisation et la protection des urinoirs.

Réalisée à partir d'un polymère recyclable flexible, ODOR WC s'adapte à tous les modèles d'urinoirs et joue un rôle de filtre contre tous les détritrus qui peuvent tomber et boucher régulièrement les canalisations (chewing-gum, mégots de cigarettes, papiers, emballages, films plastique, etc.).

ODOR WC est disponible en 3 senteurs à base d'huiles essentielles qui sont facilement repérables grâce à des couleurs différentes. Les huiles essentielles imprègnent directement le polymère.

Ainsi ODOR WC ne tache pas et ne coule pas. La grille distille de manière uniforme pendant au moins 4 semaines, un parfum agréable qui maintient une ambiance olfactive accueillante. La

surface de la grille est composée de multiples pointes dont la forme a été dessinée spécifiquement pour réduire les éclaboussures tout en libérant le parfum.

ODOR WC remplace avantageusement les aérosols et leur diffuseur qui libèrent des solvants et sont consommateurs d'énergie.

Enfin ODOR WC est insoluble dans l'eau, il ne libère que des micro-organismes adaptés au traitement anti-odeur dans les canalisations. Ainsi contrairement aux blocs WC traditionnels, ODOR WC ne contient aucun produit chimique dangereux (sans javel, ni soude, ni paradichlorobenzène, etc.) et favorise l'entretien des canalisations.

ODOR WC est compatible avec les fosses septiques.

* l'intensité du parfum dépend de la senteur choisie.

Mode d'utilisation

ODOR WC est prêt à l'emploi. Il suffit d'enlever le film plastique protecteur et de le poser directement au dessus de la gorge d'évacuation des urinoirs. La désodorisation commence...

Pour l'entretien de l'urinoir, il est recommandé d'enlever ODOR WC, de le rincer, de nettoyer si nécessaire l'urinoir avant de le remettre. A remplacer lorsque la grille ne libère plus son parfum (après environ 1 mois d'utilisation).

Données Techniques

Domaines d'utilisation

Collectivités, CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants), clubs, ERP (Etablissements Recevant du Public), hôtellerie de plein air, parcs d'attractions, salles de spectacles, milieu médical, armées, industries, gymnases, aéroports, gares, sociétés de nettoyage, entreprises, toilettes publiques...

Propriétés physico-chimiques typiques

- Aspect : grille polymère translucide et colorée
- Parfums : fraîcheur océane (bleu) / mangue (orange) / menthe épicée (vert clair)
- Masse volumique : 1000 +/- 5 kg/m³
- Insoluble dans l'eau
- Diamètre : 18 cm

Recommandations

- Afin d'avoir un effet anti-éclaboussure, veiller à ce que la surface avec les pointes soit face visible (pointes orientées vers le plafond).
- Eviter le contact prolongé avec l'épiderme, manipuler avec des gants.
- Tenir à l'écart de toute flamme ou source d'ignition. - Eviter de verser des produits chimiques puissants directement sur ODOR WC (Javel, acide fort ou base forte).

Stockage

Dans son film plastique, à l'abri du gel, de toute flamme, source d'étincelles ou de chaleur et des intempéries.

Etiquetage

Sans



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

