



PARKAL FORET

Spuitbus voor bosmarkering

- Bindmiddel van plantaardige oorsprong en in waterige fase.
- Uitgerust met een veiligheidsdeksel.
- Gebruiksvriendelijk.
- Verf met meer respect voor hout.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KRT 12 SPUITBUSSEN
- ✓ SPUITBUSSEN

12x



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be





PARKAL FORET



Spuitbus voor bosmarkering

- Duurzame markering op hout en andere bosbedekking.
- Gemakkelijk en eenvoudig in gebruik.
- Zeer dekkend en beschikbaar in 7 tinten.
- Bindmiddel van plantaardige oorsprong

PARKAL FORÊT is een markeerverf die het toelaat om merktekens en identificatie aan te brengen in een bosomgeving, voor bomen die moeten worden gerooid, gesnoeid of behandeld..., de markering van de toekomst in bossen met bomen, planten, voorwerpen of alle ondergronden die in deze omgeving aanwezig zijn. **PARKAL FORÊT** is verkrijgbaar als eenvoudig te gebruiken spray met een zichtbaar deksel dat onmiddellijk de kleur van de verf aangeeft. Zodra ze is verstoven, hecht ze zich duurzaam vast aan de ondergrond en aan het hout. Ze bezit een sterke heldere zichtbaarheid. De hoge kwaliteit van de pigmenten laat toe dat de markering zichtbaar wordt vanaf de eerste oogopslag.

Het is de ideale oplossing om boswerken te markeren. **PARKAL FORÊT** gebruikt immers een bindmiddel van plantaardige oorsprong, opgelost in water, dat toelaat om een stabiele en bestendige verflaag aan te brengen voor een langdurige signalisatieduur (2 tot 3 jaar), naargelang de ondergrond en de voorwaarden voor het aanbrengen. Deze markeringsoplossing is geurloos bij gebruik en is regenbestendig zodra de verf is gedroogd.

Er zijn 7 beschikbare tinten: rood, oranje, geel, groen, blauw, wit, roze.

Gebruiksaanwijzing

Voor rooimarkeringen: geen voorbereiding van de ondergrond. Voor toekomstmarkeringen is het raadzaam om mossen weg te nemen en schors af te schrapen om de duurzaamheid van de markering te verhogen.

De spuitbus goed schudden voor gebruik. Verstuiven op ongeveer 8 tot 10 cm van het te markeren oppervlak, met de spuitbus rechtop. Laat ongeveer 10 minuten drogen. Breng een tweede laag aan voor een grotere intensiteit en een langere levensduur. Reinigen na gebruik door de spuitbus ondersteboven te houden om verstopping te voorkomen.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Collectiviteiten, boswachters of territoriumbeheerders van de stromen en bossen, houtindustrie, parkbeheerders, golf, pretparken, landbouwers, verenigingen voor het milieu en natuuronderzoek, toeristische gidsen (signalering van routes, veiligheidsafbakeningen)...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Bindmiddel van plantaardige oorsprong (afgeleid van koolzaad);
- Pigmenten;
- Water/Alcohol;
- Aandrijfgas: dimethyloxyde (DME)

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysiek aspect: vloeibare vloeistof in spuitbus.
- Kleuren: 7 beschikbare tinten: rood, oranje, groen, blauw, geel, roze en wit.
- Geur: bijna geurloos.
- Dichtheid (20 °C): > 1000 kg/m³.

AANBEVELINGEN

Let erop dat de markering niet op groene mossen wordt geplaatst. Het is aan te raden om die te verwijderen voor u markeert. Voor gebruik het etiket en de

productinformatie lezen. Recipiënt onder druk die niet langdurig aan warmte mag worden blootgesteld.

OPSLAG

Verticaal, in de oorspronkelijke verpakking, op een koele en goed geventileerde plaats, afgeschermd van vorst en warmtebronnen. Bewaren aan een temperatuur tussen +5 et +40 °C en met een vochtigheid tussen 50 en 75 %.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 5 °C, en in het ideale geval van 10 tot 25 °C.

Voor een markering voor lange termijn, let u erop dat u de markering indien mogelijk aan de minst vochtige kant van de stonk maakt.

DROGEN

Aanraakdroog: na ongeveer 10 minuten, in functie van de temperatuur en van de dikte van de aangebrachte laag. Volledige droging: minder dan 1 uur



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

