



PARKAL TEMPO

Spuitbus voor tijdelijke grondmarkering met bindmiddel van plantaardige oorsprong

- Bindmiddel van plantaardige oorsprong.
- Uitgerust met een veiligheidsdeksel.
- Gebruiksvriendelijk.
- Vervaagt met de tijd



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KRT 12 SPUITBUSSEN

12x



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
 S.I.D Benelux sa-nv
 Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
 Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be





PARKAL TEMPO



Spuitbus voor tijdelijke grondmarkering met bindmiddel van plantaardige oorsprong

- Vergankelijke tracering op alle te markeren oppervlakken.
- Gemakkelijk en eenvoudig in gebruik.
- Zeer dekkend, beschikbaar in 7 tinten.
- Bindmiddel van plantaardige oorsprong.

PARKAL TEMPO is een vergankelijke markeerverf die het toelaat om in verschillende omgevingen merktekens aan te brengen, zoals de evenementensector, tijdelijke markering bij sportevenementen, merktekens voor de installatie van tribunes of andere bijeenkomsten zoals de zonering voor rommelmarkten, vlooiemarkten, garageverkoppen...

PARKAL TEMPO is verkrijgbaar als eenvoudig te gebruiken spray met een zichtbaar deksel dat onmiddellijk de kleur van de verf aangeeft. Zodra ze is verstoven, hecht ze zich vast aan ondergronden zoals bitumen, wegafalt, beton, steen, rots of zelfs hout met een uitstekend dekkend vermogen vanaf de eerste passage. Ze beschikt over een grote helderheid en haar hoogkwalitatieve pigmenten zorgen ervoor dat de markering

zichtbaar wordt vanaf de eerste oogopslag. Haar speciale samenstelling vergemakkelijkt het verdwijnen van de verf kort na het evenement naargelang de weeromstandigheden en het aantal passanten.

Bovendien gebruikt **PARKAL TEMPO** een bindmiddel van plantaardige oorsprong, opgelost in water, dat behalve het ecologische aspect, een vrijwel geurloze toepassing en het verkrijgen van een stabiele tijdelijke verflaag toelaat. Haar bindmiddel van plantaardige oorsprong zorgt ervoor dat haar ecologische impact lager is dan met de tijdelijke markeerstoffen op basis van solvent. Zodra de laag droog is, is hij goed bestand tegen de regen in de dagen na de toepassing. Er zijn 7 beschikbare tinten: wit, blauw, groen, roze, geel, oranje, rood.

Gebruiksaanwijzing

Het product goed schudden voor gebruik. Verstuiven op ongeveer 8 tot 10 cm van het te markeren oppervlak, met de spuitbus ondersteboven. Laat ongeveer 10 minuten drogen. Het spuitstuk reinigen na gebruik door de bus ondersteboven te houden en enkele keren op het spuitstuk te drukken, om zo verstopping te voorkomen. U kunt gemorst product en resten gemakkelijk verwijderen met warm water voor het is opgedroogd. De markering kan vervolgens gemakkelijk mechanisch worden verwijderd met een stijve borstel of met behulp van een hogedrukreiniger.

Het is raadzaam om de markeringen 2 tot 3 dagen voor het evenement aan te brengen.

Technisches Gegevens

GBRUIKSDOMEINEN

Sportevenementen, beurzen, wegenwerken, rommelmarkten, garageverkoppen, tijdelijke tentoonstellingen, zomerruitverkoppen, supportersverenigingen, sportverenigingen, viswedstrijden...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Bindmiddel van plantaardige oorsprong (afgeleid van koolzaad)
- Water/Alcohol
- Pigmenten
- Aandrijfgas: dimethyloxyde (DME)

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysiek aspect: vloeibare vloeistof in spuitbus.
- Kleuren: 7 beschikbare tinten: rood, oranje, geel, groen, blauw, geel, roze.
- Geur: bijna geurloos.
- Dichtheid (20 °C): > 1000 kg/m³.

AANBEVELINGEN

Voor gebruik het etiket en de productinformatie lezen. Recipiënt onder druk die niet langdurig aan warmte mag worden blootgesteld. Voor een tijdelijke

markering is het raadzaam om maar een passage te maken en niet te veel te dekken. Dit versterkt de aanhechting met de tijd.

OPSLAG

Verticaal, in de oorspronkelijke verpakking, op een koele en goed geventileerde plaats, afgeschermd van vorst en warmtebronnen. Bewaren aan een temperatuur tussen +5 et +40 °C en met een vochtigheid tussen 50 en 75 %.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.

RENDEMENT

Ongeveer 80 lopende meter per spuitbus (naargelang de aangebrachte dikte).

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 5 °C, en in het ideale geval van 10 tot 25 °C.

DROGEN

Aanraakdroog: na ongeveer 10 minuten, in functie van de temperatuur en van de dikte van de aangebrachte laag. Volledige droging: minder dan 1 uur



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

