



POLYSAC NF

100 L polyethyleen afvalzak met zijvouw en trekband

- Hoge kwaliteit: overgedikte afvalzak: 60 µm
- Hoge prestaties: gewichtscapaciteit tot 16 kg (EN 13592)
- Hoge weerstand: enkellaags LDPE met hoge chemische en mechanische weerstand.
- Recycleerbaar: 100% recycleerbaar of energierterugwinbaar materiaal.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ Carton 2x100 sacs



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be





POLYSAC NF

✓ 100 L polyethyleen afvalzak met zijvouw en trekband

- Hoge kwaliteit: overgedikte afvalzak: 60 µm
- Hoge prestaties: gewichtscapaciteit tot 16 kg (EN 13592)
- Hoge weerstand: enkellaags LDPE met hoge chemische en mechanische weerstand.
- Recycleerbaar: 100% recycleerbaar of energierterugwinbaar materiaal.

POLYSAC NF is bestemd voor groter of zwaarder afval: ambachten, industrieën, hoveniersbedrijven of bosbouw...

recycleerbaarheid, flexibiliteit en goede mechanische en chemische weerstand.

POLYSAC NF is volledig vervaardigd uit polyethyleen met lage dichtheid. Dit materiaal is bekend en erkend om zijn

Het is verkrijgbaar in zakken van 100 liter.

Gebruiksaanwijzing

Rol het zakje uit en trek er stevig aan om het af te scheuren. Knijp de andere 2 uiteinden dicht om de zak te openen. Als de zak vol is, trekt u aan het kleine koordje dat aan de onderkant van de zak is bevestigd en sluit u daarmee de opening van de zak.

Voor groter of zwaarder afval (b.v. handwerk, industrie), raden wij aan de zakken te verdubbelen.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Openbare werken, alle industrieën, ambachten, afvalverwerkingsbedrijven, onderhoudsbedrijven, plaatselijke overheden en overheidsadministraties, hoveniers, beheerders van openbare ruimten, DDE, evenementen, enz.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Eénlaags polyethyleen met lage dichtheid

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Uiterlijk: zwarte zak op een rol van 25 zakken in een doos van 8 rollen
- Afmetingen van de platte zak: 800 x 870 mm (uitgevouwen)
- Type sluiting: klassieke band in het kruisje
- Maximum volume: 100 L
- Filmdikte: 60 µm
- Aantal zakken per verpakking: 200

- Maximaal gewicht : 16 kg (EN 13592)

AANBEVELINGEN

Overlaad de zakken niet en doe er geen scherpe voorwerpen in. Doe er geen vloeistoffen in, hoewel nieuwe zakken perfect waterdicht zijn. Pas op voor verstikkingsgevaar als de zak het gezicht bedekt.

OPSLAG

Verwijderd houden van warmte, zonlicht, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

ETIKETTERING

Zonder klassement



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

