



POLYSAC NG 100L

Sac à déchets 100 L en polyéthylène avec soufflet et lien

- Sac à déchets sur-épais et haute résistance.
- 2 coloris disponibles : noir et vert.
- En PEBD monocouche de grande résistance chimique et mécanique.
- Sac recyclable ou valorisable énergétiquement.



Conditionnements au catalogue :

- ✓ Carton 100 sacs



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
50 avenue Georges Leconte - 1180 Bruxelles
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be





POLYSAC NG 100L

✓ Sac à déchets 100 L en polyéthylène avec soufflet et lien

- Sac à déchets sur-épais et haute résistance.
- 2 coloris disponibles : noir et vert.
- En PEBD monocouche de grande résistance chimique et mécanique.
- Sac recyclable ou valorisable énergétiquement.

Les POLYSAC NG 100 L sont destinés aux déchets plus volumineux ou plus lourds : artisanats, industries, société paysagiste ou agents forestiers ...

POLYSAC NG est fabriqué entièrement à base de polyéthylène basse densité. Matériaux connu et reconnu pour sa capacité à être

recyclable, sa souplesse, sa bonne résistance mécanique et chimique.

Il existe une version verte pour les déchets végétaux.

Mode d'utilisation

Pour déchets plus volumineux ou plus lourds (artisanats, industries par exemple). Dérouler le sac puis tirer fermement pour l'arracher. Pincer les 2 autres extrémités pour ouvrir le sac. Une fois plein, tirer le petit cordon attacher au bas du sac puis l'utiliser pour obturer l'ouverture du sac.

Données Techniques

Domaines d'utilisation

Travaux publics, toutes industries, artisanat, sociétés de collecte des déchets, sociétés de maintenance et d'entretien, collectivité et administration publique, paysagiste, agents forestiers, sociétés d'entretien des parcs et jardins, gestionnaires d'espace publique, DDE, évènementiels, ...

Principaux éléments de composition

Polyéthylène basse densité monocouche

Propriétés physico-chimiques typiques

- Aspect : sac noir ou vert en rouleau de 25 sacs
- Dimension du sac à plats : 800 x 870 mm
- Type de fermeture : lien classique présent dans le soufflet
- Volume max : 100 L
- Épaisseur du film : 60 µm
- Nombre de sac pas colis : 100

- Poids maximum supportable : 16 kg (EN 13592)

Recommandations

Ne surcharger les sacs et ne pas y mettre d'objets pointus, tranchants ou coupants. Eviter de mettre des liquides bien que les sacs neufs soient parfaitement étanches. Attention risque d'étouffement possible si le sac couvre le visage.

Stockage

Tenir à l'écart de la chaleur, des rayons du soleil, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.

Etiquetage

Sans classement.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

