



POLYSAC NG 160L

160 L polyethyleen afvalzak met zijvouw en stropdas

- Dikke, sterke afvalzak.
- Speciaal voor grote volumes.
- Gemaakt van LDPE met hoge chemische en mechanische weerstand.
- Zak kan worden gerecycled of verbrand.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ Carton 100 sacs



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be





POLYSAC NG 160L

✓ 160 L polyethyleen afvalzak met zijvouw en stropdas

- Dikke, sterke afvalzak.
- Speciaal voor grote volumes.
- Gemaakt van LDPE met hoge chemische en mechanische weerstand.
- Recycleerbare zak of zak voor energierugwinning.

POLYSAC NG 160 L wordt aanbevolen voor zeer volumineus en zwaar afval: bouw, inzameling van industrieel afval, landschapsverzorging (plantaardig afval), enz.

POLYSAC NG 160 L is volledig vervaardigd uit polyethyleen met een lage dichtheid. Dit materiaal staat bekend om zijn recycleerbaarheid, flexibiliteit en goede mechanische en chemische weerstand.

Gebruiksaanwijzing

Voor groter of zwaarder afval (bijv. handwerk, industrie). Rol de zak af en trek er dan stevig aan om hem af te scheuren. Knijp in de andere 2 uiteinden om de zak te openen. Als de zak vol is, trek dan aan het kleine koordje dat aan de onderkant van de zak zit en gebruik het om de zakopening te sluiten.

Voor extreem zwaar afval raden we aan om 2 zakken in elkaar te gebruiken.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Openbare werken, agrovoedingssector, alle industrieën, ambachten, afvalophalingsbedrijven, onderhouds- en herstelbedrijven, lokale overheden en openbare besturen, hoveniers, boswachters, bedrijven voor het onderhoud van parken en tuinen, beheerders van openbare ruimten, DDE, evenementen ...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Enkellaags polyethyleen met lage dichtheid (LDPE)

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Uiterlijk: zwarte zak op rollen van 25 zakken
- Afmetingen van platte zak: 630 x 1100 mm
- Type sluiting: klassieke stropdas in de zijvouw
- Maximaal volume: 160 L
- Dikte: 60 µm

- Aantal zakken per verpakking: 100

- Maximaal gewicht: 18 kg

AANBEVELINGEN

Overlaad de zakken niet en stop er geen scherpe, puntige of snijdende voorwerpen in. Doe er geen vloeistoffen in, ook al zijn de nieuwe zakken perfect waterdicht. Gezien het grote volume van de zak, moet de operator rekening houden met het gewicht van de zak bij het vullen, om te voorkomen dat de zak overbelast raakt en de operator verwondt doordat hij gedwongen wordt de zak op te tillen of te vervoeren. Pas op voor het risico op verstikking als de zak het gezicht bedekt.

OPSLAG

Verwijderd houden van hitte, direct zonlicht, hete oppervlakken, vonken, open vuur en alle andere ontstekingsbronnen.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

