



POLYSAC NG 160L

Sac à déchets 160 L en polyéthylène avec soufflet et lien

- Sac à déchets épais et résistant.
- Spécial grand volume.
- En PEBD de grande résistance chimique et mécanique.
- Sac recyclable ou incinérable.



Conditionnements au catalogue :

- ✓ Carton 100 sacs



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
50 avenue Georges Leconte - 1180 Bruxelles
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be





POLYSAC NG 160L

✓ Sac à déchets 160 L en polyéthylène avec soufflet et lien

- Sac à déchets épais et résistant.
- Spécial grand volume.
- En PEBD de grande résistance chimique et mécanique.
- Sac recyclable ou valorisable énergétiquement.

Les POLYSAC NG 160 L sont recommandés pour les déchets très volumineux et lourds : BTP, collecte des déchets industriels, paysagistes (déchets végétaux)...

POLYSAC NG 160 L est fabriqué entièrement à base de polyéthylène basse densité. Matériaux connus et reconnus pour sa capacité à être recyclable, sa souplesse, sa bonne résistance mécanique et chimique.

Mode d'utilisation

Pour déchets plus volumineux ou plus lourds (artisanats, industries par exemple). Dérouler le sac puis tirer fermement pour l'arracher. Pincer les 2 autres extrémités pour ouvrir le sac. Une fois plein, tirer le petit cordon attaché au bas du sac puis l'utiliser pour obturer l'ouverture du sac. Pour les déchets extrêmement lourds, nous recommandons l'utilisation de 2 sacs l'un dans l'autre.

Données Techniques

Domaines d'utilisation

Travaux publics, milieu agroalimentaire, toutes industries, artisanat, sociétés de collecte des déchets, sociétés de maintenance et d'entretien, collectivité et administration publique, paysagiste, agents forestiers, sociétés d'entretien des parcs et jardins, gestionnaires d'espace public, DDE, événementiels ...

Principaux éléments de composition

- Polyéthylène basse densité (PEBD) monocouche

Propriétés physico-chimiques typiques

- Aspect : sac noir en rouleau de 25 sacs
- Dimension du sac à plat : 630 x 1100 mm
- Type de fermeture : lien classique présent dans le soufflet
- Volume max : 160 L
- Épaisseur : 60 µm
- Nombre de sac par colis : 100
- Poids maximum supportable : 18 kg

Recommandations

Ne surcharger les sacs et ne pas y mettre d'objets pointus, tranchants ou coupants. Éviter de mettre des liquides bien que les sacs neufs soient parfaitement étanches. Compte tenu de son grand volume utile, l'opérateur doit tenir compte du poids au vu de son remplissage de manière à éviter toute surcharge qui pourrait blesser l'opérateur en forçant pour le soulever ou le transporter. Attention risque d'étouffement possible si le sac couvre le visage.

Stockage

Tenir à l'écart de la chaleur, des rayons du soleil, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.

Étiquetage

Sans classement



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

