



# PORTILAVE.SID

Speciale shampoo voor wasstraten

- Actief dik schuim.
- Verwijdering van wegplekken en statische film.
- Spoelt gemakkelijk zonder een spoor na te laten.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

✓ VAT 20 KG



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE  
DIFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv  
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel  
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



[www.sid.be](http://www.sid.be)





# PORTILAVE.SID



## Speciale shampoo voor wasstraten

- Actief dik schuim.
- Verwijdering van wegvlekken en statische film.
- Spoelt gemakkelijk zonder een spoor na te laten.

**PORTILAVE.SID** werd ontwikkeld voor de reiniging van zware voertuigen in automatische machines (wasstraten). Zonder risico's ten aanzien van verf, vernis en rubber. Dit product bevat oppervlakteactieve stoffen waarvan de biologische afbreekbaarheid hoger is dan 90 %, conform aan de geldende reglementering (decreet 87-1055 van 24/12/87).

**PORTILAVE.SID** vormt een olieachtig en dik schuim met uitzonderlijke oppervlakteactieve eigenschappen dat diep doordringt in de meest diverse soorten vuil. Het werkt door contact en elimineert vetten, oliën, ophopingen van slib, stof en de impact van insecten die op de carrosserieën terug te vinden zijn.

## Gebruiksaanwijzing

Wasstraat: verdunnen tussen 6 en 8 % in functie van de hardheid van het water.

## Technisches Gegevens

### TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Aspect bij 20 °C: heldere vloeistof
- Kleur: Geel
- Dichtheid bij 25°C: 1036kg/m<sup>3</sup>
- pH-waarde (5 %): 11,4

### AANBEVELINGEN

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van de producten.

Bij normale gebruiksomstandigheden vormt het aanbrengen geen gevaar voor de gebruiker of veroorzaakt het geen schade aan de verf. Er is echter voorzichtigheid vereist in het geval van voertuigen in een gevorderde staat van veroudering. Was de carrosserieën niet in de volle zon.

### OPSLAG

Aanbevolen temperatuur tussen - 5 °C en + 40°C

### ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van de product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

