



PS 1098

Spuitbare anti-graffiti verwijderaar in bulk

- Verwijdert snel en makkelijk graffiti van gladde en niet-poreuze oppervlaktes.
- Klaar voor gebruik • Zonder chloor- of aromatische oplosmiddelen • Kan worden toegepast op de meeste materialen en deklagen.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 12X1 L



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





PS 1098



Spuitbare anti-graffiti verwijderaar in bulk

· Verwijdert snel en makkelijk graffiti van gladde en niet-poreuze oppervlaktes. · Klaar voor gebruik · Zonder chloor- of aromatische oplosmiddelen · Kan worden toegepast op de meeste materialen en deklagen.

PS 1098 is een antigraffiti-beitsmiddel dat krachtig en snel werkt. Het product verwijdert doeltreffend inkt en verf en vermindert de duurtijd van de tussenkomsten. PS 1098 is economisch en makkelijk te gebruiken; het kan worden aangebracht door verstuiving, met penseel, zonder grote bewerkingen, wat helpt de kosten te

drukken. Het product is neutraal op de meeste materialen en deklagen, en is bedoeld voor gladde en niet-poreuze oppervlaktes. Het helpt het uitzicht te bewaren van de oppervlaktes die blootstaan aan de schade die door graffiti wordt toegebracht.

Gebruiksaanwijzing

Steeds onverdund gebruiken:- Verstuiven: verstuif op ongeveer 40 cm van de schoon te maken oppervlakte, laten inwerken en afvegen met een droge doek.- Penseel: gul aanbrengen om de oppervlakte goed nat te maken, laten inwerken en afvegen met een droge doek.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Uitstalramen, telefooncabines, metalen schermen, uithangborden, stationshallen, wagons en voertuigen van het openbare vervoer...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Vette Ester - Gedistilleerde sinaasappel - Bindmiddel - Niet-ionische oppervlakteactieve stoffen

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische staat: heldere vloeistof
- Kleur: oranje-geel
- Geur: fruitachtig
- Massadichtheid bij 20°C: 1050 bij 1100 kg/m³

AANBEVELINGEN

Houd de container goed gesloten. Uit de buurt houden van vlammen, vonken of hitte. Niet roken. Voer voor gebruik op een nieuwe ondergrond een voorafgaande test uit. Draag handschoenen van het type butylrubber en oogbescherming. Vermijd contact met huid en ogen. Dampen niet inademen, niet inslikken.

OPSLAG

In de originele verpakking, beschut tegen vorst en weersomstandigheden.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

