



PS 949

Silicone in bulk voor polyvalent gebruik.

- Bevat siliconen van hoge kwaliteit, voor multifunctioneel gebruik in diverse sectoren.
- Doeltreffend als ontvormingsmiddel en antikleefmiddel op vloeren die zijn onderworpen aan wrijving.
- Geschikt voor de smering van mechanismen en het glanzend maken van oppervlakken.
- Zonder gechloreerde of aromatische solventen.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 6X5 L
- ✓ VAT 25 L
- ✓ KARTON 2X5 L



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





PS 949



Silicone in bulk voor polyvalent gebruik.

- Bevat siliconen van hoge kwaliteit, voor multifunctioneel gebruik in diverse sectoren.
- Doeltreffend als ontvormingsmiddel en antikleefmiddel op vloeren die zijn onderworpen aan wrijving.
- Geschikt voor de smering van mechanismen en het glanzend maken van oppervlakken.
- Zonder gechloreerde of aromatische solventen.

PS 949 is een silicone oliesolutie in alifatische koolwaterstoffen.

PS 949 is aanbevolen als waterafstotend middel.

PS 949 is kleurloos, praktisch geurloos en verpakt in bulk.

PS 949 heeft een kleefvrije, vergemakkelijkt het glijden op alle oppervlakken, laat het glanzen van bepaalde oppervlakken en is waterafstotend.

PS 949 is compatibel met de meeste materialen.

Gebruiksaanwijzing

Klaar voor gebruik.

Door verstuiving of met een doordrenkte doek.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Mechanica, auto's, drukkerij, houtbewerking, verpakkingen, leer-industrie, elektronica, metaalbewerking, kunststofverwerking, enz

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Siliconenolie
- Alifatische koolwaterstoffen van het Type isoparaffine

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysieke staat: vloeistof
- Kleur: kleurloos
- Geur: Lichte koolwaterstofgeur
- Vlampunt (NF EN 22719) : 62°C
- Zelfontbrandingspunt: > 200°C
- Dichtheid bij 20 °C: ~770kg/m³

AANBEVELINGEN

- Gebruiken en bewaren uit de buurt van vlammen, vonken of ontstekingsbronnen.
- Niet roken.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Voorkom langdurig of herhaaldelijk contact met de huid en spatten in de ogen.
- Nooit aanbrengen op oppervlakken die vooraf zijn gelakt of gezeefdrukt.
- Vanwege de verscheidenheid van kunststoffen, voert u altijd eerst een test uit op het materiaal voordat u het product over een groot oppervlak aanbrengt.

OPSLAG

In de originele verpakking, uit de buurt van warmtebronnen, vonken en slechte weersomstandigheden.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

