



PYROGEL.SID

Afbijtende gel zonder fosfaat voor keukenmateriaal en inzetstukken voor open haarden

- Voor het afbijten zonder mechanische inwerking van ovens, grills, friteuses, barbecues en inzetstukken voor open haarden
- Lost aangekoekt, verkoold vet en teer op
- Is beschikbaar in gelvorm voor een beter gebruikskomfort en een optimaal resultaat
- Kan koud of warm worden gebruikt



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 30 L
- ✓ Carton 12x950ml
- ✓ Flacon 950ml



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





PYROGEL.SID



Afbijtende gel zonder fosfaat voor keukenmateriaal en inzetstukken voor open haarden

- Voor het afbijten zonder mechanische inwerking van ovens, grills, friteuses, barbecues en inzetstukken voor open haarden.
- Lost aangekoekt, verkoold vet en teer op.
- Is beschikbaar in gelvorm voor een beter gebruikskomfort en een optimaal resultaat.
- Kan koud of warm worden gebruikt.

PYROGEL.SID is bedoeld voor het afbijten, zonder mechanische werking, van ovens, grills, friteuses, barbecues en inzetstukken voor open haarden. Dit product bevat een hoge concentratie aan actieve stoffen, wat het mogelijk maakt om aangekoekt en verkoold vet op toestellen, materialen en keukengereedschap, alsook teer op barbecues en inzetstukken voor huishoudelijke haarden, op te lossen. PYROGEL.SID is geformuleerd met specifieke oppervlakreactieve stoffen die bijdragen aan de verbetering van de oppervlakreactieve en reinigende eigenschappen op het meest hardnekkige vuil. Het is beschikbaar als een thixotropogel: het werkt langer in op gelokaliseerd vuil op verticale wanden en het genereert geen nevel of spray die hinderend is voor de gebruiker.

PYROGEL.SID is verpakt in een gebruiksklare verstuiver van een liter, wat een snel en rationeel gebruik mogelijk maakt; het is ook verpakt in bulk.

PYROGEL.SID kan zowel op lauwe als warme oppervlakken worden gebruikt om het afbijten van bijzonder verontreinigde materialen en gereedschappen te verbeteren. Neutraal op de meeste ondergronden. Houd echter altijd rekening met de alkaliteit. In sommige gevallen kan het verf, zink, aluminium en andere legeringen beschadigen.

Gebruiksaanwijzing

Verstuif PYROGEL.SID op de ondergrond, laat inwerken en reinig de behandelde oppervlakken vervolgens met een vochtige spons en spoel af met helder water alvorens opnieuw in gebruik te nemen.

Verordeningen en Normen

CONFORM HET BESLUIT VAN 8 SEPTEMBER 1999 (N.V. VAN 01/01/2014) MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKTE PROCEDURES EN PRODUCTEN VOOR DE REINIGING VAN MATERIALEN EN VOORWERPEN BEDOELD OM IN CONTACT TE TREDEN MET VOEDINGSMIDDELEN, PRODUCTEN EN DRANKEN VOOR DE VOEDING.

Technisches Gegevens

GBRUIKSDOMEINEN

Professionele keukens, restaurants, gemeenschappen, industriële bakkerijen en banketbakkerijen, traiteurs, alle slagberoepen, ...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Amfotere oppervlakreactieve stoffen
- Natriumhydroxide
- Verdikkingsmiddelen

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysieke staat: heldere vloeistof
- Kleur: Geel-oranje
- Dichtheid bij 20 °C: ~1110 kg/m³
- pH-waarde (in oplossing van 5%): 13 +/- 1
- VOS-gehalte : ~ 0,95% (m/m)

AANBEVELINGEN

- Voorkom contact met de ogen en de huid.

- Bij het hanteren van PYROGEL.SID draagt u geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht.
- Nooit mengen met andere chemische producten, in het bijzonder zure producten.
- Voer eerst een test uit op materialen die gevoelig zijn voor alkalische reinigingsmiddelen.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- In het geval van contact met de ogen, onmiddellijk en overvloedig wassen met water.
- Niet gebruiken op slecht uitgeharde verven en verven die niet bestand zijn tegen alkalische producten.

OPSLAG

In de originele verpakking, afgeschermd van vorst en uit de buurt van zure producten.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

