



# QUICK REPAIR

Ultralichte polyvalente filler om op te vullen en glad te strijken  
Gebruiksklaar / Extrawit

- Voor gebruik binnen en buiten
- Ultralichte schuimformule
- Ideaal voor de laatste opvulwerkjes net voor het schilderen
- In waterige fase, zonder krimp of scheuren na het drogen



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 4X4 L
- ✓ EMMER
- ✓ FLES 500ML



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE  
DIFFUSION**  
S.I.D Benelux sa-nv  
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel  
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





# QUICK REPAIR



Ultralichte polyvalente filler om op te vullen en glad te strijken  
Gebruiksklaar / Extrawit

- Voor gebruik binnen en buiten
- Ultralichte schuimformule
- Ideaal voor de laatste opvulwerkjes net voor het schilderen
- In waterige fase, zonder krimp of scheuren na het drogen

**QUICK REPAIR** is een vulpleister en gladmaker in waterige fase van de nieuwste generatie: polyvalent, klaar voor gebruik, ultralicht, gemakkelijk aan te brengen, zonder krimp en extrawit.

**QUICK REPAIR** is aanbevolen voor het opvullen van scheurtjes, breuken, gaten, eenvoudige fouten of voor de afwerking van het schrijnwerk. Het is een universele pleister om snel gaten te vullen op om het even welke absorberende ondergrond binnen of buiten. Door de ultralichte, bijna schuimende en bijzonder hechtende textuur is het product bijzonder gemakkelijk te gebruiken en glad te strijken. **QUICK REPAIR** druipet niet en kan dus gemakkelijk

worden aangebracht op plafonds, muren en afgekaste oppervlakken.

Door zijn chemisch neutrale aard is het product compatibel met de meeste ondergronden: pleister, plaasterplaten, crepi, beton, cellenbeton, wanden, baksteen, natuursteen, cement, cementpleister, oude pleisterlagen, behandeld hout en geschilderde oppervlakken...

Na uitdroging is er geen krimp. Indien nodig kan **QUICK REPAIR** worden gepolijst of overschilderd. Schilfert en scheurt niet in de tijd, ook niet wanneer de laag dik is aangebracht.

## Gebruiksaanwijzing

Gebruiksklaar product. Het is aangewezen om de pasta te bewerken op de pleisterplaat of het plamuurmes om het product wat op te warmen en soepel te maken voor het wordt aangebracht. Hierdoor kan het product beter worden verdeeld.

De ondergrond moet proper, hard, cohesief, zuiver, droog, hechtend en, zeer belangrijk, absorberend zijn. Op verpoederde of verpulverde ondergrond adviseren we om eerst goed te borstelen en de niet-hechtende resten te verwijderen. Maak het gereedschap schoon met gewoon water.

## Technisches Gegevens

### GEBRUIKSDOMEINEN

Industrie, openbare gebouwen, collectiviteiten, onderhoudsdiensten in de industrie, in het hotelwezen en openluchtverblijven, 3D-gemeenschappen, syndicussen en gebouwbeheerders, enz.

### HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Bekledingsproduct in waterige fase: styreen-acryleenharsen in waterig fase, additieven, geurmiddelen

### TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Karakterisering (NFT 36 005) Familie IV - Klasse 4b

- Uitzicht: pasta
- Kleur: extrawit
- Soortelijke massa: 500 kg/m<sup>3</sup> +/- 70
- Geur: kaneel
- pH: 8,5 +/- 0,5
- Max. korrelgrootte: 115 µm
- Brandklasse: D -s2 - d0
- Codificatie (EN 16-566): G3S2V2W2A0C0R0

### AANBEVELINGEN

Opvullen van gaten tot een maximum van 10 mm. Voor het schilderen, droog afschuren nadat het product volledig is opgedroogd.

### OPSLAG

Het product kan 12 maanden worden bewaard in de hermetisch gesloten originele verpakking en onder normale droge bewaaromstandigheden. Kan niet tegen vorst.

### ETIKETTERING

Volgens CLP geen classificering nodig Raadpleeg de veiligheidsfiche.

### RENDEMENT

Theoretisch verbruik: 0,45 - 0,50 kg/m<sup>2</sup>/mm dikte

### TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Temperatuur bij gebruik en om in ideale omstandigheden te drogen: van +8 tot +35 °C.

### DROGEN

droogsnelheid: 3 uur / mm dikte op een absorberende ondergrond. Verschilt in functie van de temperatuur, de aard van de ondergrond (en het absorptievermogen) en de aanbrengdikte



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

