



REPARPLAST

Brede kleefband voor de herstelling van een soepele of harde ondergrond

- Herstelt scheuren, garandeert de waterdichtheid van alle oppervlakken.
- Vervormt niet bij warmte of koude.
- Gemakkelijk en eenvoudig in gebruik
- Kan worden beschilderd.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 2 ROLLEN
- ✓ ROL



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





REPARPLAST



Brede kleefband voor de herstelling van een soepele of harde ondergrond

- Herstelt scheuren, garandeert de waterdichtheid van alle oppervlakken.
- Vervormt niet bij warmte of koude.
- Gemakkelijk en eenvoudig in gebruik
- Kan worden beschilderd.

RÉPARPLAST is een doorzichtige kleefband die zowel binnen als buiten kan worden gebruikt en hecht op de meeste materialen: metaal, glas, kunststof (plexiglas, PVC, ...), beton, steen, hout, canvas, zeil, ...

RÉPARPLAST zorgt voor de onmiddellijke reparatie van lekken op verschillende gebarsten of gescheurde ondergronden en compenseert de verwijding van de ondergrond.

RÉPARPLAST hecht onmiddellijk. Indien nodig kan RÉPARPLAST worden beschilderd voor een uitstekend afgewerkt aspect. RÉPARPLAST is super soepel en is bestand tegen koude, warmte, schokken en UV.

Gebruiksaanwijzing

Zorg ervoor dat het te herstellen oppervlak altijd grondig wordt gereinigd en dat het droog is.

Een goede reiniging is noodzakelijk voor een goede montagekwaliteit. Verwijder de beschermfolie en kleef RÉPARPLAST vast door er stevig op te drukken.

Merk op: net zoals bij elk acryl-kleefmiddel zal de hechting maximaal zijn na 24 uur bij 23 °C.

Aanbevolen werktemperatuur + 15 °C tot + 30 °C.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Ideaal voor het herstellen van zeilen en gelijkaardige ondergronden: doeken, tuinpriëlen, partytenten en circustenten, zeilen, gymnastiekmatrassen, ... Het kan ook worden gebruikt om dakgoten en regenpijpen, lichtkoepels-dakkoepels, lampen, liners, ... te herstellen.

Het is schokabsorberend en biedt bescherming tegen lichte stoten en grindspatten.

Door de veelzijdigheid kan RÉPARPLAST worden gebruikt door elk type beroep en in het bijzonder door onderhoudsdiensten (industrie, transport, gemeenschappen, bouw, evenementenbedrijven, circus, nautisch centrum enz.).

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Acrylkleefstof.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Kleurloze kleefband.

Lengte x breedte: 5 m x 38 mm.

Dikte: 1 mm.

Hechtingskracht op inox: 37N/25mm.

Weerstand tegen temperatuur: van - 20 tot 70 °C.

Chemische weerstand: water, alcohol, detergenten.

OPSLAG

Bewaartijd aan 20°C: Minimum 24 maanden.

ETIKETTERING

Niet onderworpen aan etikettering conform het reglement CLP EG nr. 1278/2008.

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Aanbevolen gebruikstemperatuur tussen 15 °C en 30 °C. Vastkleven op een proper en ontvet oppervlak.

DROGEN

De hechting is maximaal 24 uur na het kleven bij 23 °C.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

