



SIDEXOL

AFBIJTEND SOLVENT VOOR BITUMEN



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 200 L
- ✓ VAT 50 L
- ✓ VAT 25 L
- ✓ BUS



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D. Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





SIDEXOL



AFBIJTEND SOLVENT VOOR BITUMEN

SIDEXOL is speciaal ontwikkeld voor de reiniging van alle materialen die in contact komen met bitumineuze bekledingen. Zeer krachtig: deze onderdelen dringen onmiddellijk diep door in de te elimineren bitumineuze producten. Maakt het mogelijk om de oorspronkelijke staat van de behandelde oppervlakken te herstellen. Werkt

bijzonder snel en kan gemakkelijk worden verwijderd met water, wat leidt tot een aanzienlijke vermindering van de arbeidskosten. Doeltreffend voor de verwijdering van bitumineuze bekledingen op een ondergrond van cement, steen, metalen oppervlakken of op gereedschap.

Gebruiksaanwijzing

Het wordt puur gebruikt maar kan in sommige gevallen tot 20 % worden verdund in diesel of kerosine.

- Door verstuiving: verstuif van onder naar boven, laat enkele minuten inwerken en spoel af met water.
- Door onderdompeling: in het geval van bijzonder verontreinigd materiaal, dompelt u de te reinigen onderdelen onder, laat u enkele minuten tot enkele uren inwerken naargelang de mate van verontreiniging en spoelt u ze af.
- Door borstelen: breng SIDEXOL aan met een borstel of een penseel, laat inwerken en spoel af. In de mate van het mogelijke spoelt u af met een hogedrukreiniger, bij voorkeur met warm water.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Ondernemingen voor het plaatsen van wegdekken, asfaltcentrales, chemische industrieën, ondernemingen voor openbare werken, D.D.E., marine, olievervoer, stookruimtes enz.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Xyleen
- Niet-ionische oppervlakteactieve stoffen

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Kleur: kleurloos
- Dichtheid bij 20 °C: 880 kg/m³
- Vlampunt: 27 °C
- Kookpunt: 138 °C
- Zelfontbrandingstemperatuur: > 450 °C
- KB-index: > 60
- Oppervlaktespanning: 30,2 dynes/cm

AANBEVELINGEN

- Niet gebruiken op slecht uitgeharde verven of verven die gevoelig zijn voor xyleen.
- Gezien de diversiteit aan kunststoffen en elastomeren, voert u eerst een test uit.
- Niet gebruiken in de buurt van een gloeiend voorwerp of een ontstekingsbron.
- Draag veiligheidshandschoenen en beschermkledij.
- Draag een veiligheidsbril.
- Voorkom de inademing van dampen.
- Niet roken.
- Niet inslikken.

OPSLAG

In de originele verpakking, op een droge en goed verluchte plaats, afgeschermd van warmtebronnen en ontstekingsbronnen.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

