



# SIGNAROL

Plakband, veiligheidsmarkering

- **Praktisch:** brengt snel aan.
- **Handig:** gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen\*.
- **Veilig:** maakt het mogelijk gevaarlijke zones af te bakenen en verhoogt de veiligheid van het personeel.
- **Veelzijdig:** hecht op alle soorten oppervlakken.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 6 ROLLEN
- ✓ ROL



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE  
DIFUSION**  
S.I.D Benelux sa-nv  
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel  
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



[www.sid.be](http://www.sid.be)





# SIGNAROL



## Plakband, veiligheidsmarkering

- Snel aan te brengen, klaar voor installatie, sterke hechting, geringe dikte, zeer flexibel, zeer sterk en zeer zichtbaar.
- Past zich aan alle vormen en contouren aan, gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen\*.
- Afbakening van gevaarlijke of werkgebieden, trekt de aandacht en verhoogt de waakzaamheid en veiligheid van het personeel.
- Kan op alle (schone) ondergronden worden aangebracht en geplakt, gering risico op afscheuren, zelfs op een drukke ondergrond.

SIGNAROL is een zelfklevende markeringstape die kan worden gebruikt om gebieden af te bakenen of de aandacht te trekken. SIGNAROL kan snel en zonder speciaal gereedschap worden aangebracht voor permanente of tijdelijke markering.

SIGNAROL is een enkelzijdig klevende tape met chevronopdruk, gemaakt van polyethyleen met lage dichtheid (LDPE), dat mechanisch, chemisch en thermisch bestendig is. Het hecht onmiddellijk en geeft geen vluchtige organische stoffen of oplosmiddelen vrij. SIGNAROL is geschikt voor gebruik buitenshuis. Het kan worden beschreven met een viltstift.

SIGNAROL kan gebruikt worden om opslagzones, voetgangerszones, bouwzones af te bakenen en om gevaren aan te duiden. Het kan ook worden gebruikt om een toegang te blokkeren, om een tijdelijke route aan te geven (sportevenement, evacuatie...), om te respecteren afstanden aan te geven (vertrouwelijkheidszone)...

Ten slotte is het snel te gebruiken, het is zelfklevend, u hoeft het alleen maar uit te rollen en op het oppervlak aan te brengen. Het is zeer flexibel, soepel en past zich aan alle vormen en rondingen aan. Het is zeer sterk en kan met de hand worden geknipt of, idealiter, met een schaar of een kniptang over de breedte. Eén rol levert 66 strekkende meter zeer dunne tape. Wanneer SIGNAROL op een hechtende ondergrond wordt aangebracht, is het zeer geschikt voor voetgangers en licht voertuigverkeer.

Als tijdelijke markering kan SIGNAROL gemakkelijk met een stanleymes worden verwijderd om voor te strijken, en vervolgens met de hand worden afgescheurd. Afhankelijk van het soort oppervlak, de intensiteit van het verkeer, de hoeveelheid voetverkeer en de leeftijd van het oppervlak, kunnen er na verwijdering echter lijmresten achterblijven. Deze zijn gemakkelijk te verwijderen met onze oplosmiddelen, in het bijzonder EVOSPEED of DECOLETIQ\*.

## Gebruiksaanwijzing

Oppervlakken moeten glad, schoon, droog, vet- en stofvrij zijn om de hechting te verbeteren. Om het risico van scheuren te beperken, moet erop worden gelet dat er geen luchtballen achterblijven (marouflage) en dat de randen van de tape goed worden aangedrukt om een perfecte hechting te waarborgen. Idealiter aanbrengen bij temperaturen tussen 5 en 45°C.

## Technisches Gegevens

### GEBRUIKSDOMEINEN

Garages, industriële omgevingen, magazijnen, logistieke centra, werkplaatsen, inrichtingen die het publiek ontvangen: gemeenschappen, openluchthotels, winkels, grootdistributie, scholen en schoolcentra, recreatiecentra, sporthallen, speelplaatsen, gezondheidsinstellingen, bejaardentehuizen, kuur- en gezondheidscentra, bioscopen, theaters, recreatieparken, festivals, beurzen en tentoonstellingen, openbaar vervoer (bus, trein, metro, taxi, zeescheepvaart...), serviceruimten langs autowegen, ontvangstruimten, uitvaartcentra, ambachtslieden, beheerders van gebouwen, schoonmaakbedrijven, voor het publiek toegankelijke parken en tuinen, ...

### HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Film: lage dichtheid polyethyleen
- Lijm: acryllijm

### TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Verschijning: geel en zwart chevron tape
- Diameter van de kern: 76 mm
- Bandbreedte: 50 mm
- Lengte tape: 66 m / rol
- Totale tapedikte: 90 µm
- Schil op staal: 6 N / 25mm
- Kracht bij breuk: 40 N / 25 mm
- Rek bij breuk: 300

### AANBEVELINGEN

Alvorens het product te gebruiken, raden wij de gebruikers aan zich ervan te vergewissen dat het geschikt is voor het beoogde gebruik door voorafgaande tests uit te voeren: onze producten moeten vóór elk industrieel of professioneel gebruik in reële gebruiksomstandigheden worden getest.\* SIGNAROL is gemakkelijk met de hand te verwijderen en lijmsporen worden snel verwijderd met oplosmiddelen: de verwijdering kan dus gebeuren zonder sporen na te laten. Wij wijzen er echter op dat de ondergrond bestand moet zijn tegen oplosmiddelen (vooraf testen) en dat een markering die gedurende lange tijd wordt aangebracht, vooral op oppervlakken die blootgesteld zijn aan UV-stralen, een niet-uitwisbaar spectrum kan achterlaten als gevolg van veroudering en slijtage van de ondergrond die niet door ons SIGNAROL wordt gedekt.

### OPSLAG

De houdbaarheid is 12 maanden, bij een temperatuur tussen 15 °C en 25 °C en een relatieve vochtigheid van 65 %. Het product moet uit de buurt van warmtebronnen worden bewaard, indien mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, zonder blootstelling aan licht. In geval van gekoelde opslag wordt aanbevolen het product vóór gebruik op de hierboven vermelde temperaturen te brengen.

### ETIKETTERING

Zonder



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

