



SILPANOL

Agent anti-adhérent contre les affiches et les graffitis

- Empêche l'adhérence des affiches.
- Compatible avec la plupart des supports.
- Facilite le décapage des graffitis.
- Préserve l'esthétique des surfaces traitées.



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DE DIFFUSION**
www.sid.tm.fr

S.I.D France
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01





SILPANOL

✓ Agent anti-adhérent contre les affiches et les graffitis

- Empêche l'adhérence des affiches.
- Compatible avec la plupart des supports.
- Facilite le décapage des graffitis.
- Préserve l'esthétique des surfaces traitées.

SILPANOL est un produit anti-adhérent pour la protection de supports variés.

SILPANOL préserve tous les murs, panneaux de signalisation et éléments de mobilier urbain des nuisances de l'affichage sauvage, des graffitis, des tags...

SILPANOL est incolore, il n'altère pas l'aspect des surfaces brutes ou peintes.

SILPANOL empêche l'adhérence des affiches ainsi que celle de la plupart des encres et peintures, ce qui permet leur élimination rapide.

SILPANOL assure une protection de longue durée.

Mode d'utilisation

- S'emploie toujours pur et s'applique par pulvérisation.

- Pour un effet optimal, appliquer de préférence deux couches de produit. Attendre une trentaine de minutes entre les deux applications : le solvant contenu dans le produit s'évapore très rapidement.

SILPANOL peut être éliminé à l'aide de notre solvant VIADYL.SID.

Données Techniques

Domaines d'utilisation

Tous services d'entretien des municipalités et autres domaines.

Principaux éléments de composition

- Huiles et résines silicones
- Solvant hydrocarboné

Propriétés physico-chimiques typiques

- Aspect : liquide
- Couleur : incolore
- Parfum : caractéristique
- Masse volumique à 25 °C : environ 672 kg/m³
- Point éclair en vase clos : < 0 °C

Recommandations

En raison de la diversité des plastiques et des élastomères, effectuer systématiquement un essai préalable sur ce type de support. Manipuler à l'écart des surfaces devant être peintes. Ne pas appliquer sur des peintures mal réticulées. Manipuler à l'écart de toute flammes, source d'étincelles ou d'ignition. Ne pas fumer. Utiliser en atmosphère bien ventilée. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Stockage

En emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, de toute flamme, source d'étincelles, des rayons solaires et des intempéries.

Etiquetage

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

