



SILPANOL

Antikleefmiddel tegen affiches en graffiti.

- Voorkomt de hechting van affiches.
- Compatibel met de meeste ondergronden.
- Vergemakkelijkt het afbijten van graffiti.
- Behoudt de esthetiek van de behandelde oppervlakken.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 50 L
- ✓ KARTON 6X5 L
- ✓ VAT 25 L
- ✓ BUS



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





SILPANOL



Antikleefmiddel tegen affiches en graffiti.

- Voorkomt de hechting van affiches.
- Compatibel met de meeste ondergronden.
- Vergemakkelijkt het afbijten van graffiti.
- Behoudt de esthetiek van de behandelde oppervlakken.

SILPANOL is een antikleefmiddel voor de bescherming van verschillende ondergronden.

SILPANOL beschermt alle muren, bewegwijzering en straatmeubilair tegen de schadelijkheid van aangeplakte affiches, graffiti, tags, ...

SILPANOL is kleurloos en tast het aspect van ruwe of geverfde oppervlakken niet aan.

SILPANOL voorkomt het aanplakken van affiches en de hechting van de meeste inkt en verven, wat zorgt voor een snelle verwijdering hiervan.

SILPANOL garandeert een langdurige bescherming.

Gebruiksaanwijzing

- Het wordt altijd puur gebruikt en wordt aangebracht door verstuiving.

- Voor een optimaal effect brengt u bij voorkeur twee lagen product aan. Wacht een dertigtal minuten tussen twee lagen: het solvent in het product verdampt zeer snel.

SILPANOL kan worden verwijderd met behulp van ons solvent VIADYL.SID.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Alle gemeentelijke onderhoudsdiensten en andere domeinen.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Oliën en siliconenharsen
- Solvent met koolwaterstof

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysieke staat : vloeibaar
- Kleur : kleurloos
- Geur : kenmerkend
- Soortelijke massa bij 25 °C : ongeveer 672 kg/m³
- Vlampunt in gesloten vat : < 0 °C

AANBEVELINGEN

- Vanwege de diversiteit aan kunststoffen en elastomeren, eerst systematisch een test uitvoeren.
- Weg te houden van oppervlakken die worden geschilderd.

- Niet van toepassing op slecht uitgeharde verven.
- Niet gebruiken in de buurt van vlammen, vonken of hitte.
- Niet roken.
- Gebruiken in een goed verluchte omgeving.
- Voorkom contact met de huid en de ogen.

OPSLAG

In de originele verpakking, afgeschermd van warmte, vlammen, vonken, zonnestralen en slechte weersomstandigheden.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

