



SOLEN.SID

VLOEIBAAR MAKENDE STOF, SPECIFIEK VOOR VETBAKKEN EN LEIDINGEN

- Verwijdert snel vetophopingen. • Voorkomt obstructies in de leidingen. • Zuivert de behandelde installaties. • Respecteert het milieu.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 50 L
- ✓ KARTON 6X5 L
- ✓ VAT 25 L
- ✓ BUS



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
 S.I.D Benelux sa-nv
 Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
 Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





SOLEN.SID



VLOEIBAAR MAKENDE STOF, SPECIFIEK VOOR VETBAKKEN EN LEIDINGEN

• Verwijdert snel vetophopingen. • Voorkomt obstructies in de leidingen. • Zuivert de behandelde installaties. • Respecteert het milieu.

SOLEN.SID is een zeer krachtige formule die speciaal is ontwikkeld voor de behandeling van vetbakken en leidingen. Dit product maakt ophopingen van dierlijk of plantaardig vet snel vloeibaar, waardoor het vet zich verspreidt. SOLEN.SID onderdrukt snel slechte geuren

in de behandelde installaties. Het kan zowel worden gebruikt voor regelmatig als occasioneel onderhoud om verstoppingen op te lossen. SOLEN.SID tast de leidingen niet aan.

Gebruiksaanwijzing

- Schokbehandeling: injecteer SOLEN.SID puur of tot 25 % verdund in water (om het verdunnen te vergemakkelijken giet u het water bij het product en niet omgekeerd). U kunt SOLEN.SID puur via het bovenste deksel gieten: het stromende water zal het product verdunnen en de verstopping in de leiding zal snel verdwijnen. - Onderhoudsbehandeling: oplossing van 1 tot 3 % in vetbakken. - Preventieve behandeling: laat SOLEN.SID continu in de leidingen of de werkende pompstations druppelen.

Technische Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Gemeenschappen, hotels, restaurants, centrale keukens, slachthuizen, alle industrieën die in contact komen met plantaardige of dierlijke vetten...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Zuurstofgebonden solvent- Plantaardige olie- Oppervlakreactieve stof

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysieke staat: vloeistof- Kleur: ambergeel- Geur: den- Soortelijke massa bij 25 °C: ongeveer 950 kg/m³- Vlampunt in gesloten vat: ongeveer 78 °C

AANBEVELINGEN

- Draag handschoenen in geval van langdurig en regelmatig gebruik.

- Niet inslikken.

- Niet rechtstreeks in de waterzuiveringsinstallatie gebruiken.

- Voorkom langdurig contact met de huid en spatten in de ogen.

- Uit de buurt houden van vlammen of ontstekingsbronnen.

- Niet roken.

OPSLAG

In de originele verpakking, afgeschermd van vorst, vlammen, vonken of warmtebronnen en slechte weersomstandigheden.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van de producten.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

