SPORTAL.SID

Peinture de marquage pour terrain de sport en gazon

- **Améliore le repérage grâce à un blanc particulièrement lumineux.**
- **Possède une très bonne tenue à la pluie.**
- **Très persistant au sol.**
- **Facile d'emploi.**

Conditionnements au catalogue :

- ✓ Seau 15 KG

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
S.I.D Benelux sa-nv
50 avenue Georges Lecointe - 1180 Bruxelles
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be

SPORTAL.SID

Peinture de marquage pour terrain de sport en gazon

- Améliore le repérage grâce à un blanc particulièrement lumineux.
- Possède une très bonne tenue à la pluie.
- Très persistant au sol.
- Facile d'emploi.

SPORTAL.SID est une peinture concentrée semi-épaisse de traçage pour terrains de sport en gazon.

SPORTAL.SID est très blanc et très opaque, ce qui en fait un produit particulièrement économique à l'application.

SPORTAL.SID est facile d'emploi et d'une très bonne tenue à la pluie, très persistant au sol, il permet un plus grand échelonnement des marquages.

SPORTAL.SID améliore le repérage grâce à un blanc particulièrement lumineux.

Mode d'utilisation

SPORTAL.SID s'utilise toujours dilué :
- Premier traçage : 1 volume de SPORTAL.SID pour 2,5 volumes d'eau.
- Traçage d'entretien : 1 volume de SPORTAL.SID pour 4 volumes d'eau.
- Traçage régulier : 1 volume de SPORTAL.SID pour 5 volumes d'eau

Dilution :
Diluer 1 volume de SPORTAL.SID avec 1 volume d'eau, bien homogénéiser, puis ajouter l'eau restante.
Pour plus de sécurité, il est possible de tamiser le SPORTAL.SID dilué lors de l'incorporation dans le matériel de traçage.
Temps de séchage :
Hors poussières : > 10 minutes
Résistant à la pluie : 1 heure à 20°C
Matériel d'application : pulvérisateur à pression préalable TRAMIL (larguer des lignes de 5 à 15 m), ou à l'aide d'un pulvérisateur traceur, ou encore d'un pistolet. Consommation théorique : pour une bande de 10 cm de large, 1L de SPORTAL.SID peut couvrir de 400 à 700m en fonction du traçage (1er, d'entretien ou régulier).

Données Techniques

Domaines d'utilisation
Toutes collectivités, administrations, municipalités, stades etc.

Principaux éléments de composition
- Liant : copolymère acrylique émulsionné
- Dioxyde de titane (Pigment)
- Emulsifiants
- Talc

Propriétés physico-chimiques typiques
Couleur : blanc
pH à 20°C : environ 8,5
Extrait sec en volume : > 45°C
Masse volumique à 20°C : 1500 kg/m3

Recommandations
- Par temps de gel, remplacer une partie de l'eau de rajout par une partie d'alcool du commerce.
- Ne pas stocker dans des récipients métalliques ferreux.

Stockage
Conserver son emballage d'origine, à l'abri du gel.

Etiquetage
Sans

Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil: