



SPORTAL NG

Peintures de marquage pour terrain de sport en gazon ou stabilisé

- **Efficace** : offre un excellent pouvoir couvrant
- **Fiable** : garantit une forte adhérence sur supports végétaux ou minéraux
- **Durable** : résiste aux sollicitations de match et à la pluie
- **Respectueuse** : des utilisateurs et de l'environnement



Conditionnements au catalogue :

- ✓ 15 KG BLANC
- ✓ BIDON 12 KG COULEUR



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
 S.I.D France
 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
 Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01





SPORTAL NG



Peintures de marquage pour terrain de sport en gazon ou stabilisé

- Efficace : offre un excellent pouvoir couvrant
- Fiable : garantit une forte adhérence sur supports végétaux ou minéraux
- Durable : résiste aux sollicitations de match et à la pluie
- Respectueuse : des utilisateurs et de l'environnement

SPORTAL NG est une peinture concentrée et lumineuse de très haute qualité, spécifiquement conçue pour le traçage des lignes et des logos sur terrains de sport en gazon ou stabilisés (football, rugby, tennis, hockey, baseball, golf, etc.).

Grâce à sa formulation innovante, enrichie en pigments, charges et adjuvants, elle offre une couverture optimale et un traçage dense, durable et résistant.

Facile à utiliser, elle se distingue par sa grande tenue à la pluie et sa résistance aux sollicitations du jeu, telles que les tacles glissés, permettant d'espacer les interventions de marquage.

Microporeuse et facilement biodégradable, SPORTAL NG est spécialement formulée pour minimiser son impact environnemental.

En phase aqueuse et sans éther de glycol, elle affiche une teneur en Composés Organiques Volatils (COV) inférieure à 1 g/l. Son pH proche de la neutralité et l'absence d'ammoniaque et d'étiquetage réglementaire renforcent sa sécurité d'utilisation.

Enfin, la combinaison de SPORTAL NG et de notre machine SPORT TRACER garantit une qualité de traçage optimale.

En résumé, SPORTAL NG offre ainsi une solution performante tout en étant respectueuse des utilisateurs et de l'environnement.

Mode d'utilisation

S'utilise toujours dilué. Agiter avant emploi.

- Premier traçage : 1 volume de SPORTAL NG pour 4 à 5 volumes d'eau.
- Traçage d'entretien : 1 volume de SPORTAL NG pour 4 à 8 volumes d'eau.

Recommandation pour la dilution : diluer 1 volume de SPORTAL NG avec 1 volume d'eau, bien homogénéiser, puis ajouter l'eau restante.

Pour éviter le bouchage du matériel d'application, il est conseillé de tamiser le mélange lors du remplissage du réservoir du matériel de traçage.

Nettoyage du matériel : lorsque la peinture est encore humide, nettoyer à l'eau claire. Si elle a séché, utiliser un détergent comme le SID.ECO MULTI, le NORENE.SID ou le QUICK.SID.

Réglementations et Normes

Classification selon Norme NF T 36005 : Famille I Peinture et vernis Classe 7b2.

Données Techniques

Domaines d'utilisation

Toutes collectivités, administrations, municipalités, stades etc.

Principaux éléments de composition

- Liant : copolymère acrylique
- Pigments et charges minérales

Propriétés physico-chimiques typiques

- Couleurs : blanc, vert, bleu, rouge ou jaune
- pH à 20°C : 9
- Masse volumique à 20°C :
 - Blanc 1,76 kg/L
 - Couleurs 1,35 kg/L

Recommandations

- Éviter de tracer avant ou après la pluie ou par grand vent.

- Ne pas stocker dans des récipients métalliques ferreux.

Stockage

STOCKER HORS GEL, entre 5°C et 40°C dans son emballage d'origine.

Etiquetage

Non classé suivant le règlement (CE) n°1272/2008 - CLP. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Rendement

Consommation théorique : pour une bande de 10 cm de large, 1L de SPORTAL NG peut couvrir de 700 à 1400 m en fonction du traçage (1er ou d'entretien).

Conditions d'application

Appliquer par temps sec, sur un terrain non humide. La résistance à la pluie n'est obtenue qu'après 4h de séchage. Eviter de tracer par grand vent.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

