



TAGOX.SID

OPPERVLAKTEVERNIEUWER, VERWIJDEERT GRAFFITI

- Verwijdert tags en graffiti op alle niet-poreuse ondergronden.
- Verwijdert ook lijm, drukinkt en lijmsporen.
- Geschikt voor de meeste soorten verf.
- Zonder gechloreerde of aromatische solventen.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 200 L
- ✓ VAT 50 L
- ✓ VAT 25 L
- ✓ KARTON 24X1 L
- ✓ KARTON 12X1 L
- ✓ LITER



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





TAGOX.SID

✓ OPPELVAKTEVERNIEUWER, VERWIJDEERT GRAFFITI

- Verwijdert tags en graffiti op alle niet-poreuse ondergronden.
- Verwijdert ook lijm, drukinkt en lijmsporen.
- Geschikt voor de meeste soorten verf.
- Zonder gechloreerde of aromatische solventen.

TAGOX.SID is een mengsel van solventen, geoptimaliseerd om doeltreffend inkt, verf, tags en graffiti te verwijderen. Aanbevolen voor het verwijderen van drukinkt, lijmsporen en het oplossen van

lijm. Ons product werkt optimaal op niet-poreuse ondergronden of verf. Bevat geen gechloreerde of aromatische solventen, voor een groot gebruiksgemak.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksklaar : altijd onverdund gebruiken. - Een doek doordrenken met TAGOX.SID en het product overvloedig aanbrengen op het te vernieuwen oppervlak. - Laten inwerken, lichtjes schrobben en afvegen met een zuivere doek. Op ruwe oppervlakken kan men wrijven met een borstel en eventueel afspoelen met water.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Onderhoudsdiensten, gemeenschappen, transport...

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

• Alifatisch solvent • Zuurstoffhoudend solvent

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische staat : vloeistof.- Kleur : Kleurloos- Geur : licht- Dichtheid bij 20°C : ~ 856 kg/m³ - Vlampunt in gesloten vat: 27 °C- Zelfontbrandingstemperatuur: ~ 240 °C

AANBEVELINGEN

- Vanwege de verscheidenheid van lakken, kunststoffen en elastomeer, voert u systematisch een test uit op dit type oppervlak.- Niet aanbrengen op slecht

vervlochten verf.- Draag geschikte veiligheidshandschoenen.- Niet mengen met andere chemische produ

OPSLAG

In de originele verpakking, uit de buurt van vlammen, vonken of hitte, afgeschermd van zonnestrallen en slechte weersomstandigheden.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

