



TEMAX.SID

SPECIAAL SHAMPOO ZONDER FOSFATEN VOOR VRACHTWAGENS EN PERSONENVOERTUIGEN.

- Totale eliminatie van wegenfilm.
- Verwijdert vuil van dieselbrandstof, wegverontreiniging en insectenvlekken.
- Kan handmatig worden gebruikt, in een wasportaal en onder hoge druk.
- Laag schuimend, gemakkelijk uit te spoelen, handmatig afnemen is niet nodig.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 210 L
- ✓ VAT 60 L
- ✓ KARTON 6X5 L
- ✓ VAT 30 L
- ✓ BUS



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D. Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





TEMAX.SID



SPECIAAL SHAMPOO ZONDER FOSFATEN VOOR VRACHTWAGENS EN PERSONENVOERTUIGEN.

- Totale eliminatie van wegenfilm.
- Verwijdert vuil van dieselbrandstof, wegverontreiniging en insectenvlekken.
- Kan handmatig worden gebruikt, in een wasportaal en onder hoge druk.
- Laag schuimend, gemakkelijk uit te spoelen, handmatig afnemen is niet nodig.

TEMAX.SID is een shampoo zonder fosfaten voor het wassen van zware vrachtwagens en personenwagens. Verwijdert op alle voertuigen het statische laagje, vuil van olie en insecten. Zijn aangename muntgeur zuivert het milieu. Hij wordt alleen samengesteld met gemakkelijk afbreekbare

oppervlaktebestanddelen. Onze shampoo geeft hun eerste stand aan de carrosserieën, hij schuimt weinig en wordt gemakkelijk verwijderd door het spoelen. De carrosserieën zijn dan glanzend en schitterend. TEMAX.SID is neutraal tegenover volledig uitgehard verven en de meerderheid materialen van een carrosserie.

Gebruiksaanwijzing

In verstuiver: TEMAX.SID verdunnen van 5 tot 10% in water, verstuiven van onder naar boven, liefst op een droog koetswerk en in de schaduw. Enkele ogenblikken laten inwerken, zonder te laten opdrogen en vervolgens spoelen met koud of warm water onder druk (90 bar ongeveer). Met hogedrukreiniger: voorbereiding van een stockoplossing aan 10%, regeling van de wateruitlaat tussen 0,3% en 0,5% (druk van 70 tot 80 bars).

In carwash: de concentratie van TEMAX.SID regelen volgens het gebruikte type apparaat

Verordeningen en Normen

NAVO-gehomologeerd.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Vervoermaatschappijen, wasinstallaties voor vrachtwagens en alle rollend materiaal.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Alkalisch zout
- Anionische en niet-ionische tensio-actieven
- Sequestrant
- Parfum
- Kleurstof

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Uiterlijk: blauwe vloeistof
- Geur: munt
- Dichtheid bij 25°C: 1060 +/- 5 kg/m³
- zuivere pH bij 20 °C: > 12,5

- pH (5% oplossing) bij 20 °C: 11,5
- Oppervlaktespanning (bij 5%): 32,6 dynes / cm
- 0,05% CZV: 247 mg/L zuurstof

AANBEVELINGEN

- Langdurig contact met de huid en spatten in de ogen vermijden.- Op oude korrelige verven en op materialen die gevoelig zijn aan alkalische producten, eerst een test uitvoeren.- Niet wassen in de zon.

OPSLAG

In origineel verpakking en vorstvrij.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van de product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

