



# TEMAX.SID

Shampooing carrosserie pour P.L et V.L sans phosphate

- **Elimination totale du film routier à froid.**
- **Elimine salissures de gasoil, de pollution routière et les souillures d'insectes.**
- **Utilisable en manuel, en portique de lavage et en haute pression.**
- **Peu moussant, se rince facilement, ne nécessite pas un essuyage manuel.**



Conditionnements au catalogue :

- ✓ Fût 210 L
- ✓ Fût 60 L
- ✓ Carton 6X5 L
- ✓ Fût 30 L
- ✓ Bidon



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE  
DIFFUSION**  
S.I.D Benelux sa-nv  
50 avenue Georges Leconte - 1180 Bruxelles  
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





# TEMAX.SID

## ✓ Shampooing carrosserie pour P.L et V.L sans phosphate

- Elimination totale du film routier à froid.
- Elimine salissures de gasoil, de pollution routière et les souillures d'insectes.
- Utilisable en manuel, en portique de lavage et en haute pression.
- Peu moussant, se rince facilement, ne nécessite pas un essuyage manuel.

TEMAX.SID est un shampooing sans phosphate destiné au lavage des carrosseries de poids lourds et de véhicules légers. Il élimine le voile routier, les salissures de gasoil et les souillures d'insectes, sur tous les véhicules. Son agréable parfum menthe assainit l'environnement. Il est composé uniquement d'agents de surface facilement biodégradables selon test OCDE.

Notre shampooing rend aux carrosseries leur état initial, il est peu moussant et s'élimine aisément au rinçage, sans action manuelle. Les carrosseries sont brillantes et éclatantes. TÊMAX.SID est neutre vis à vis des peintures saines, parfaitement réticulées et de la plupart des matériaux constituant la carrosserie.

## Mode d'utilisation

Au pulvérisateur autonome : diluer TÊMAX.SID entre 5 et 10% dans l'eau, pulvériser de bas en haut, de préférence sur une carrosserie tempérée, sèche et à l'ombre. Laisser agir quelques instants sans laisser sécher la solution et rincer abondamment avec de l'eau froide ou chaude sous pression (90 bars environ).

Nettoyage en machine haute pression : préparer une solution mère à 10%, régler de 0,3% à 0,5% en sortie de lance (pression de 70 à 80 bars).  
En portique de lavage : régler la dilution du TÊMAX.SID en fonction du type d'installation.

## Réglémentations et Normes

Homologué OTAN.

## Données Techniques

### Domaines d'utilisation

Transporteurs routiers, plates-formes de lavage poids lourds et véhicules roulants.

### Principaux éléments de composition

- Sels alcalins
- Tensioactifs anioniques et non ioniques
- Séquestrant
- Parfum
- Colorant

### Propriétés physico-chimiques typiques

- Aspect : liquide bleu
- Parfum : menthe
- Masse volumique à 25 °C : 1060 +/- 5 kg/m<sup>3</sup>
- pH pur à 20 °C : > 12,5
- pH (solution à 5%) à 20°C : 11,5

- Tension superficielle (à 5 %) : 32,6 dynes/cm
- DCO à 0,05 % : 247 mg/L d'oxygène

### Recommandations

- Éviter le contact prolongé avec l'épiderme et les projections oculaires.
- Sur des peintures anciennes ou farinantes et sur certains matériaux sensibles aux détergents alcalins, faire un essai préalable.
- Ne pas laver en plein soleil.

### Stockage

En emballage d'origine, à l'abri du gel.

### Etiquetage

Se référer à la Fiche de données de Sécurité du produit.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

