



TETRAJANTE

Speciaal reiniger voor velgen en wioldoppen

- Hiermee kunt u velgen en wioldoppen ontvet en renoveert.
- Eenvoudig te gebruiken, gewoon spuiten en spoelen.
- Laat velgen schoon en glanzend.
- Alkalisch product, zonder zuur.



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 210 L
- ✓ KARTON 4X5 L
- ✓ KRT12x500ml+pomp
- ✓ BUS
- ✓ Boite



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be





TETRAJANTE



Speciaal reiniger voor velgen en wioldoppen

- Hiermee kunt u velgen en wioldoppen ontvet en renoveert.
- Eenvoudig te gebruiken, gewoon spuiten en spoelen.
- Laat velgen schoon en glanzend.
- Alkalisch product, zonder zuur.

TETRAJANTE is een klaar voor gebruik vernieuwer om vuil op velgen en wioldoppen te verwijderen. Hij maakt deresidus van de remschijven los, reinigt perfect de concentratie van stof en lost vetten en smeerolie op.

Dank zij zijn thixotropische eigenschappen wordt het product in schuimvorm verstoven. Het schuim hecht zich op de velgen waardoor de werking van het product verbetert en versnelt.

TETRAJANTE tast de te reinigen oppervlakken zoals aluminium, vernis, geveerd staal en plastic van de wioldoppen niet aan. Hij maakt geen vlekken op de wasplaats. Het product bevat een corrosieremmer maar is vrij van zuur fosfaat en potas. De oppervlakactieve stoffen in dit product voldoen aan de eisen van de biologische afbreekbaarheid (reeks OESO 301) conform aan het reglement (EC) nr.648/2004 van 31 maart 2004 eigen aan de detergenten.

Gebruiksaanwijzing

Klaar voor gebruik : rechtstreeks verstuiven op de in aluminium verniste velgen, stalenvelgen of op plastic wioldoppen. Ideaal aanbrengen op koude en droge velgen.

- Het is raadzaam het product van onder naar boven aan te brengen om 'aflopers' te vermijden.
- TETRAJANTE laten inwerken en afspoelen onder hoge druk vooraleer het drogen begint.

Verordeningen en Normen

CONFORM HET BESLUIT VAN 8 SEPTEMBER 1999 (B.S. VAN 29/11/99) MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKTE PROCEDURES EN PRODUCTEN VOOR DE REINIGING VAN MATERIALEN EN VOORWERPEN BEDOELD OM IN CONTACT TE TREDEN MET VOEDINGSMIDDELEN, PRODUCTEN EN DRANKEN VOOR DE VOEDING VAN MENS EN DIER.

Technisches Gegevens

GEBRUIKSDOMEINEN

Transportbedrijven, verhuurbedrijven, car wash, concessionarissen, garages en werkplaatsen, administraties en gemeentebesturen, legers. Fleet managers, fabrikanten van machines en gereedschappen.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- sodium Hydroxyde
- EDTA en zouten
- Niet-ionisehe tensio-actieven
- Corrosieremmers

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Uitzicht : vloeibaar
- Kleur : flou-geel

- Massa volume: 1.060 Kg /m³
- pH (zuiver) : ong 13

AANBEVELINGEN

- Niet verstuiven op een warm voertuig of een voertuig dat in de zon staat
- Niet mengen met andere chemische producten en in het bijzonder met zuren.
- Niet aanbrengen op gechromeerde velgen.
- Aangepaste beschermkledij en veiligheidsbril dragen.
- Enkel te gebruiken voor de toepassing waarvoor het product ontwikkeld is.

OPSLAG

Goed gesloten in de originele verpakking. Bewaartemperatuur : -5°C tot + 40°C.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

