



TRANSMAX.SID

Speciale shampoo zonder fosfaten voor vrachtwagens en personenvoertuigen

- Shampoo voor alle voertuigen
- Zonder mechanische aktie
- Schuimt weinig
- Niet bijtend



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ VAT 30 L



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFUSION**
S.I.D Benelux sa-nv
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





TRANSMAX.SID



Speciale shampoo zonder fosfaten voor vrachtwagens en personervoertuigen

- Shampoo voor alle voertuigen
- Zonder mechanische actie
- Schuimt weinig
- Niet bijtend

TRANSMAX.SID is een shampoo voor het wassen van zware vrachtwagens en personervoertuigen, zonder dat mechanische arbeid wordt vereist.

TRANSMAX.SID verwijdert op alle voertuigen het statisch laagje, het vuil van olie en insecten.

TRANSMAX.SID behoudt de originele glans van het koetswerk.

TRANSMAX.SID schuimt weinig en wordt gemakkelijk verwijderd door spoelen.

TRANSMAX.SID is neutraal tegenover volledig uitgeharde verven en de verven en de meerderheid van materialen van een koetswerk.

Gebruiksaanwijzing

In zelfstandige verstuiver : TRANSMAX.SID verdunnen van 5 tot 10% in water (0,5 tot 1l.+9l.water), verstuiven van onder naar boven, liefst op een droog koetswerk en in de schaduw. Enkele ogenblikken laten inwerken, zonder te laten opdrogen en vervolgens spoelen met koud water onder druk (90 bar ongeveer).

In carwash : de concentratie van TRANSMAX.SID regelen volgens het gebruikte type apparaat.

Technisches Gegevens

GBRUIKSDOMEINEN

Vervoersmaatschappijen, wasinstallaties voor vrachtwagens en voertuigen, en al het rollend materiaal.

HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

- Anionische en niet-ionische tensioactieven.
- Sekweesters.

TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische staat : Vloeistof
- Kleur : Kleurloos
- Geur : Zonder
- Vol.massa bij 20°C : 1.067 kg/m³
- pH (oplossing van 5%) : 11.4

- Oppervlaktespanning (5%) : 32.6 dynes/cm
- Biologische afbreekbaarheid : boven 90%

AANBEVELINGEN

- Niet gebruiken op slecht uitgeharde verven.
- Op oude korrelige verven, eerst een test doen.
- Op materialen die gevoelig zijn aan alkalische producten, eerst een test uitvoeren.
- Langdurig contact met de huid en spatten in de ogen vermijden.

OPSLAG

In originele verpakking en vorstvrij bewaren.

ETIKETTERING

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

