



# TRANSMAX.SID

Shampooing carrosserie pour P.L. et V.L. sans phosphate

- Shampooing pour tous véhicules
- Sans action mécanique
- Peu moussant
- Non caustique



Conditionnements au catalogue :

- ✓ Fût 30 L



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE  
DIFUSION**  
S.I.D Benelux sa-nv  
50 avenue Georges Leconte - 1180 Bruxelles  
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be





# TRANSMAX.SID

## ✓ Shampooing carrosserie pour P.L. et V.L. sans phosphate

- Shampooing pour tous véhicules
- Sans action mécanique
- Peu moussant
- Non caustique

TRANSMAX.SID est un shampooing destiné au lavage des carrosseries de poids lourds et des véhicules légers, sans nécessiter un effet mécanique.

TRANSMAX.SID élimine le voile routier, les salissures de gas-oil et les souillures d'insectes, sur tous les véhicules.

TRANSMAX.SID rend aux carrosseries leur état initial.

TRANSMAX.SID est peu moussant et s'élimine aisément au rinçage, sans action manuelle.

TRANSMAX.SID est neutre vis-à-vis des peintures saines et parfaitement réticulées et de la plupart des matériaux constituant la carrosserie.

## Mode d'utilisation

Au pulvérisateur autonome : diluer TRANSMAX.SID entre 5 et 10 % dans l'eau, pulvériser du bas vers le haut, de préférence sur la carrosserie sèche, à l'ombre et tempérée. Laisser agir quelques instants sans laisser sécher la solution et rincer abondamment avec l'eau froide ou chaude sous pression (90 bars).

En portique de lavage : régler la dilution de TRANSMAX.SID en fonction du type d'installation.

## Données Techniques

### Domaines d'utilisation

Transporteurs routiers, plateformes de lavage poids lourds et véhicules légers et tous les types de véhicules roulants.

### Principaux éléments de composition

- Tensioactifs anioniques et non ioniques
- Séquestrant

### Propriétés physico-chimiques typiques

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Incolore
- Odeur : Sans
- Masse volumique à 20°C : 1.067 kg/m<sup>3</sup>
- pH en solution à 5% : 11,4

- Tension superficielle (solution à 5 %) : 32,6 dyn/cm
- Biodégradabilité : > 90%

### Recommandations

- Ne pas utiliser sur les peintures mal réticulées.
- Sur des peintures anciennes ou farinantes, faire un essai au préalable.
- Sur certains matériaux sensibles aux détergents alcalins, faire un essai préalable.
- Éviter le contact prolongé avec l'épiderme et les projections oculaires.

### Stockage

En emballage d'origine à l'abri du gel.

### Etiquetage

Se référer à la fiche de données de sécurité.



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

