



VEGEAUTO NF

Shampoing carrosserie hautes performances

- **Effet brillant** : valorise immédiatement l'aspect du véhicule
- **Séchage rapide** : réduit le temps d'intervention
- **Sans traces** : résultat net après séchage
- **Responsable** : tensio-actifs naturels, compatible séparateurs d'hydrocarbures



Conditionnements au catalogue :

- ✓ Fût 210 L
- ✓ Fût 60 L
- ✓ Fût 30 L
- ✓ Carton 4X5 L
- ✓ Bidon 20 L
- ✓ Bidon 5L



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**

S.I.D Benelux sa-nv
50 avenue Georges Leconte - 1180 Bruxelles
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be



www.sid.be



VEGEAUTO NF



Shampooing carrosserie hautes performances

- **Effet brillant** : valorise immédiatement l'aspect du véhicule
- **Séchage rapide** : réduit le temps d'intervention
- **Sans traces** : résultat net après séchage
- **Responsable** : tensio-actifs naturels, compatible séparateurs d'hydrocarbures

VEGEAUTO NF est un shampooing carrosserie hautes performances, spécialement conçu pour le nettoyage des véhicules légers et utilitaires. Polyvalent, il s'utilise en portique de lavage, à la brosse, en appareil haute pression, au canon à mousse ou en application manuelle.

Sa formulation concentrée en matières actives garantit un excellent pouvoir nettoyant : il élimine efficacement le film routier et les salissures d'origines végétale, animale ou minérale, tout en assurant une brillance optimale et un séchage rapide sans traces.

Composé à plus de 98 % d'ingrédients d'origine naturelle, VEGEAUTO NF présente une biodégradabilité proche de 100 % en 28 jours, selon le test OCDE 301F. De plus, il est exempt de tout classement au titre du règlement CLP. Aussi VEGEAUTO NF est un produit particulièrement adapté aux exigences des responsables hygiène, qualité et environnement, tout en contribuant à la valorisation des démarches de certification telles que les normes ISO 9001 et ISO 14001.

Mode d'utilisation

Lavage des véhicules, remorques, bâches, sols, murs : portique de lavage, centre de lavage haute pression : régler pour être en sortie entre 0,8% et 1,5% selon la température de l'eau. Nettoyage en machine haute pression : préparer une solution diluée entre 5% et 10% dans de l'eau à pulvériser sur toute la surface. Laisser agir le shampooing sans laisser sécher, puis rincer soigneusement à la haute pression. Moteurs et pièces mécaniques : utiliser une solution de VEGEAUTO NF diluée entre 10% et 20% dans l'eau soit manuellement (à la brosse, au pinceau, au trempé...), soit pulvérisée avec un temps d'action de quelques minutes puis un rinçage à la haute pression.

Réglementations et Normes

CONFORME À L'ARRÊTÉ DU 8 SEPTEMBRE 1999 (J.O. DU 29/11/99) CONCERNANT LES PROCÉDÉS ET LES PRODUITS UTILISÉS POUR LE NETTOYAGE DES MATÉRIAUX ET OBJETS DESTINÉS À ENTRER EN CONTACT AVEC DES DENRÉES, PRODUITS ET BOISSONS POUR L'ALIMENTATION DE L'HOMME ET DES ANIMAUX

Données Techniques

Domaines d'utilisation

Industries mécaniques (moteurs et pièces mécaniques), garages, portiques automatiques, stations de lavage (carrosseries, châssis, bâches), sociétés de nettoyage, collectivités, Centres Techniques Municipaux (C.T.M), nettoyage des murs, nettoyage des sols, transports maritimes, taxis, camping, loisirs plein-air...

Principaux éléments de composition

- Agents de surface non ioniques
- Parfums

Propriétés physico-chimiques typiques

- Aspect physique : liquide légèrement jaune
- Parfum : léger, agrume
- pH (pur) : 11
- pH dilué à 1% : 8
- Masse volumique à 25°C : 1,110 kg/L

Recommandations

- Un dosage correct permet de réaliser des économies d'énergie au niveau des appareils utilisés et de préserver l'environnement.
- Rincer préférentiellement à l'eau déminéralisée.
- Prendre les précautions d'usage à tout shampooing alcalin sur les peintures vieillissantes et retouches, chrome, aluminium et baguettes.
- Eviter de laver au soleil et ne pas laisser sécher la carrosserie avant rinçage.
- Porter des lunettes de protection en cas d'éclaboussures.

Stockage

Stocker le produit à température ambiante, à l'abri du gel et de la lumière, entre 5 et 40°C. Craint le gel.

Délai optimum d'utilisation : 36 mois.

Étiquetage

Produit non classé selon le règlement (UE) n°1272/2008



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

