



# VEGEPLUS

Multifunctioneel product op basis van ricinus.

- **Uitstekend polyvalent: doet alles, overal en op elke ondergrond!!**
- **NSF-geregistreerd voor een gebruik in de levensmiddelensector.**
- **100 % veiligheid zonder gevarenclassificatie.**
- **100 % biologisch afbreekbaar op 100 % van de formulering na 28 dagen (test OCDE 301B).**



Soorten verpakkingen beschikbaar in de catalogus :

- ✓ KARTON 4X5 L
- ✓ KARTON 6 DOZEN
- ✓ KRT12x500ml+pomp
- ✓ KRT 12 SPUITBUSSEN
- ✓ BUS
- ✓ Pot



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE  
DIFFUSION**  
S.I.D Benelux sa-nv  
Georges Lecointelaan 50 - 1180 Brussel  
Tél : 02 469 09 90 - info@sid.be

www.sid.be





# VEGÉPLUS



Multifunctioneel product op basis van ricinus.

- Ontvetter-teerverwijderaar.
- Kruipolie-smeermiddel tegen oxidatie.
- Gemakkelijk afspoelbaar met water.
- Afbijten van inkt, markers, verse verf, lijmresten, hars, stopverf, ...

VÉGÉPLUS is een ultrapolyvalente en multifunctionele plantaardige olie. Het product werd speciaal ontwikkeld om solventen op basis van petroleum, in het bijzonder koolwaterstoffen, te vervangen en een breed gebruiksspectrum te garanderen. VÉGÉPLUS is afkomstig uit de plantaardige chemie, op basis van ricinusolie en gemakkelijk biologisch afbreekbaar; Het gebruik ervan is veiliger dan petroleumoplosmiddelen: niet geklasseerd als irriterend voor de huid (pH-neutraal), niet ontvlambaar, niet onderworpen aan de ATEX-regelgeving. VÉGÉPLUS is gemakkelijk afspoelbaar met water. VÉGÉPLUS lost vetten op van organische en minerale oorsprong, smeerolie, oliën, hars, zware stookolie, rook, roet, ... Geschikt voor het ontvetten van alle materialen in alle ambachten. Te gebruiken in een ontvettingsfontein, het laat een beschermende film achter die gemakkelijk kan worden afgespoeld met water. VÉGÉPLUS lost bitumen, teervlekken die voertuigen of materialen op de werf vervuilen, op. Het gebruik van plantaardige olie vertraagt

de hechting van bitumen. Dankzij de plantaardige basis beantwoordt VÉGÉPLUS aan alle snelle behoeften voor losmaken, deblokken of smeren van verroeste onderdelen en vastgelopen of geblokkeerde mechanismen (moeren, bouten, fittings, ...) en biedt het waardevolle hulp bij het demonteren van plastic of metalen onderdelen. VÉGÉPLUS verzekert een bescherming tegen corrosie en oxidatie door een folie achter te laten op alle behandelde oppervlakken. VÉGÉPLUS bijt af, reinigt, elimineert alle sporen van inkt, lijm, zelfklevende middelen, verse verf, pleisterlagen, hars, stopverf op alle (niet-absorberende) ondergronden zonder sporen achter te laten.

Om het gebruik te vergemakkelijken is VÉGÉPLUS beschikbaar in een herlaadbare verstuiver van 500 ml, in bussen van 5 l, in een aerosol van 650 cc en in een emmer met 72 doekjes.

## Gebruiksaanwijzing

VÉGÉPLUS kan als ontvetter en teerverwijderaar worden gebruikt, 10 tot 50 % verdund in water al naargelang de te ontvetten oppervlakken. Het kan met de hand, door onderdompeling, met een borstel of kwast of mechanisch worden aangebracht. Het kan worden verwijderd door het weg te vegen met een doek of af te spoelen met water. In de levensmiddelenindustrie is het verplicht om te eindigen met een spoelbeurt met helder water. Om de hechting van bitumen en teer op de ondergrond te vertragen, wordt VÉGÉPLUS voor 50 % gebruikt in water en met een emulsieverstuiver koud verstoven. Om los te maken of te smeren kan VÉGÉPLUS onverdund worden gebruikt met onze navulbare verstuiver of onze aerosol, enkele minuten laten inwerken en indien nodig herhalen. Als afbijtmiddel kan VÉGÉPLUS onverdund worden gebruikt. Voor inkt: na het aanbrengen afvegen met een doek; voor lijm, hars of verf: het product laten inwerken tot het zacht wordt alvorens te krabben of weg te vegen; de behandeling indien nodig herhalen, spoelen met water.

## Verordeningen en Normen

NSF-registratie: Niet geschikt voor levensmiddelen, vermeld programma A8\*, bulk nr. 150677 en aerosol nr. 150678. \*A8 : te gebruiken als ontvetter of afbijtmiddel voor aangekoekte vetten voor borden of kookgerei, afzuigkappen en alle oppervlakken geassocieerd met zones voor de voorbereiding van voedsel. Er is echter geen rechtstreeks contact met de levensmiddelen toegestaan, daarom is het afspoelen van de oppervlakken verplicht. Beantwoordt aan de eisen van onze referentie ECO.SID, registratienummer: V4.2014.45.

## Technisches Gegevens

### GBRUIKSDOMEINEN

Lokale gemeenschappen, voedingsindustrie, keukens, industrieën, opslag van koolwaterstoffen, drukkerijen, onderhoudsdiensten voor alle industrieën, mechanische werkplaatsen, reparatiediensten, mechanische werkplaatsen, garages, slotenmakerijen, openbare werken, transport, logistiek, vlootbeheer vrachtwagens en personenwagens, outdoor catering, ...

### HOOFDELEMENTEN VAN DE SAMENSTELLING

Gemodificeerde ricinusolie. Bevat 5 tot 15 % niet-ionische oppervlakteactieve stoffen. Aerosol: drijfgas distikstofoxide. Doekje: niet-geweven polypropyleen.

### TYPISCHE FYSIO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Aspect: amberkleurige tot geel - groen / oranje doekje
- Oplosbaarheid in water: emulgeerbaar, gedeeltelijk oplosbaar
- Vlampunt: 173 °C (zonder drijfgas)
- Geur: plantaardig
- Soortelijke massa: 0,90-0,93 kg/l
- IKB: > 64
- pH: neutraal (6,7 - 7,2)

### AANBEVELINGEN

Vooraf altijd een test uitvoeren op ondergronden die gevoelig zijn voor solventen. Het dragen van een veiligheidsbril wordt aanbevolen. Nooit mengen met andere chemische producten. Niet verstuiven op een naakte vlam of op een andere ontstekingsbron. - Langdurig contact met de huid voorkomen.

### OPSLAG

Verticaal bewaren in de oorspronkelijke verpakking op een koele en goed geventileerde plaats, afgeschermd van vorst en warmtebronnen. Bewaren uit de buurt van warmte, warme oppervlakken, vonken, open vuur en ontstekingsbronnen. Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C.

### ETIKETTERING

- Bulk en verstuiver: zonder etikettering volgens de CE-reglementering nr. 2008/1272 CLP.
- Aerosol: raadpleeg de veiligheidsfiche van de verpakking.



Wij garanderen de kwaliteit en de doeltreffendheid van ons product in de gebruiksomstandigheden in deze handleiding. Voor uw tevredenheid raden we aan om steeds een proefvlak te behandelen om er zeker van te zijn dat het product voldoet voor het specifieke gebruik dat u beoogt en de ondergrond waarop het wordt aangebracht. De vermelde kenmerken zijn geen specificaties.

Uw expert-adviseur:

