



VEGESOLV.SID

Dégraissant émulsionnable sur base végétale biodégradable

- Solvant sur base végétale
- Haut pouvoir dégraissant
- Totalement biodégradable
- Faible teneur en COV



Conditionnements au catalogue :

- ✓ Fût 200 L
- ✓ Carton 6X5 L
- ✓ Fût 25 L
- ✓ Bidon
- ✓ Vrac
- ✓ BIDON 5L



**SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE
DIFFUSION**
S.I.D France
2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél. : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01





VEGESOLV.SID



Dégraissant émulsionnable sur base végétale biodégradable

- Solvant sur base végétale
- Haut pouvoir dégraissant
- Totalemment biodégradable
- Faible teneur en COV

VÉGÉSOLV.SID est un dégraissant diluable dans l'eau particulièrement recommandé pour l'élimination des huiles, graisses, encres, bitumes, colles, peintures alkydes et souillures les plus tenaces.

Ne contient ni solvant pétrolier, ni aromatique, ni chlore, ni fluor, ni soufre, il est compatible avec tous les types de matériaux. Aisément

rinçable à l'eau, il forme une émulsion stable pendant 1 à 2 heures en solution à 50 %. Très agréable à utiliser, non classé inflammable avec point éclair très élevé, il n'est pas soumis aux réglementations ATEX.

Possède une teneur en COV extrêmement faible (moins de 3,5 % de carbone par volume).

Mode d'utilisation

VÉGÉSOLV.SID s'utilise à froid, pur ou dilué jusqu'à 5 % dans de l'eau. Il s'applique manuellement, par trempage, à la brosse ou au pinceau. Il s'élimine après essuyage au chiffon ou par rinçage à l'eau.

Données Techniques

Principaux éléments de composition

- Fluide 100 % biodégradable

Propriétés physico-chimiques typiques

- Aspect : liquide
- Couleur : ambré
- Parfum : légère
- Masse volumique à 25 °C : 0,897 kg/m³
- Point éclair vase clos : 102 °C
- Point d'auto-inflammation : > 200 °C
- Point de trouble : - 5 °C
- Vitesse d'évaporation : > 6 heures
- Pouvoir solvant (estimation IKB) : 80

Recommandations

Le port de gants et de lunettes de sécurité est conseillé. Faire un essai préalable sur les supports sensibles aux solvants. Ne jamais mélanger avec d'autres produits chimiques.

Stockage

En emballage d'origine, dans des locaux tempérés, à l'écart de toute flamme, source d'étincelles ou de chaleur, des rayons solaires et des intempéries.

Etiquetage

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit



Nous garantissons la qualité et l'efficacité de notre produit dans les conditions d'utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que le produit convient à l'usage spécifique que vous voulez en faire et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne constituent pas des spécifications

Votre expert conseil:

