

Dégraissant industriel odorant pour containers et locaux poubelles



ALPHEN.SID

Dégraissant industriel odorant pour
containers et locaux poubelles

Industrial grease remover for
containers and waste bin rooms

Industrieel ontvettingsmiddel met geur voor
containers en vuilnisopslagplaatsen

Volume net :
5 L

RÉSERVÉ À L'USAGE PROFESSIONNEL
PROFESSIONAL FOR USE ONLY
VOORBEHOUDEN AAN PROFESSIONEEL GEBRUIK

Société Industrielle de Diffusion

www.sid.tm.fr www.sid.be

2, rue Antoine Etex - 94020 CRÉTEIL CEDEX

Tel : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65

2, avenue Landau-Blanc - 1800 SINT-NIKS BEVELDE


Tel : 02 449 09 90 - Fax : 02 449 06 80



Locaux poubelles



Immeubles / HLM



Toutes Industries

Société Industrielle de Diffusion

www.sid.tm.fr

2, rue Antoine Etex - 94020 CRÉTEIL CEDEX

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65



Dégraissant industriel odorant pour containers et locaux poubelles

- **Dégraissant**, disperse les graisses d'origine animale et végétale.
 - **Très efficace**, peut s'utiliser fortement dilué.
 - **Supprime** les mauvaises odeurs.
 - **Agit** rapidement.

ALPHEN.SID a été conçu pour être utilisé dans les containers et locaux poubelles où les odeurs nauséabondes sont présentes et tenaces.

Neutralise les sources de mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable.

MODE D'UTILISATION :

Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur.

- Traitement de choc : dans les cas de surfaces extrêmement encrassées, utiliser le produit pur ou dilué à 25% dans l'eau.
- Traitement d'entretien : utiliser le produit dilué à 5% dans l'eau.

DOMAINES D'UTILISATION :

Locaux poubelles, containers dans toutes les industries, collectivités locales, immeubles d'habitation, écoles, etc.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

- Tensioactifs non ioniques
- Alcool

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :

- État physique : Liquide
- Couleur : Incolore
- Odeur : Caractéristique
- Masse volumique à 20° C : ~ 997 kg/m³
- Point éclair en vase clos : 48°C

STOCKAGE :

- En emballage d'origine fermé.
- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.
- Conserver hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- Utiliser seulement dans des lieux bien ventilés.
- Ne pas fumer pendant l'utilisation.

RECOMMANDATION :

- En raison de la diversité des plastiques et élastomères, faire un essai au préalable avant toute application du produit pur sur ce type de support.

ÉTIQUETAGE :

Xi : Irritant
R10 - R41

IMPORTANT

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L'EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D'UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT CONVIENT À L'USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

VOTRE REPRÉSENTANT :

Société Industrielle de Diffusion

www.sid.tm.fr

2, rue Antoine Etex - 94020 CRÉTEIL CEDEX

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65

