

BOUDIN ABSORBANT

Absorbant tous liquides

- Absorbe rapidement par effet buvard.
- Améliore la sécurité car il s'adapte à tous les coins et les recoins.
- Facilite l'entretien, pas de particules absorbantes à balayer.
- Permet une mise en place et une récupération rapides.

Le **BOUDIN ABSORBANT** est un absorbant en microfibre de polypropylène présenté sous forme de boudin.

Il ne peluche pas, ne génère pas de poussières et ne laisse pas de traces sur les sols.

Le **BOUDIN ABSORBANT** est un absorbant oléophile et hydrophile recommandé pour absorber les huiles et hydrocarbures (lubrifiants, produits pétroliers et dérivés, huiles, solvants organiques, graisses...), ainsi que les produits chimiques aqueux (eau, émulsions d'huiles, liquides de refroidissement...). Il constitue un barrage de

MALIN! rétention idéal en cas de déversement accidentel important.

Le **BOUDIN ABSORBANT** est conditionné sous forme d'un long rouleau de 37 m, que l'on découpe à façon en fonction des besoins. Ni trop court ni trop long, il évite les gaspillages inutiles.

Ecologique, le cœur de notre absorbant est 100% naturel et 100% issu de ressources renouvelables. De plus, notre produit est incinérable ce qui limite le coût de destruction.

MODE D'UTILISATION :

- Définir la longueur nécessaire.
- Evacuer par glissement le produit absorbant de la zone à sectionner, placer ensuite 2 clips afin d'effectuer un cloisonnement.
- Couper entre les deux clips puis placer le boudin aux endroits à risques : dessous de machine, autour des fûts, des plans de travail...
- Remplacer le boudin lorsqu'il est saturé.

DOMAINES D'UTILISATION :

Industries mécaniques, chimiques, pétrochimiques, plastiques, agroalimentaires, automobiles, garages, imprimeries, ateliers de mécanique, PME/PMI...

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :

- Aspect : Boudin gris
- Densité à 20°C : 1,3
- Dimensions : Ø 8 cm x 37 m
- Pouvoir absorbant : jusqu'à 1,54 L/m

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :

- Polypropylène non-tissé.
- Noyau de maïs séché.

STOCKAGE :

Dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri des intempéries et des fortes chaleurs.

RECOMMANDATIONS :

Après utilisation, suivre les précautions d'utilisation relatives aux produits absorbés.

ÉTIQUETAGE :

Sans

IMPORTANT

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L'EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D'UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT CONVIENT À L'USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

VOTRE REPRÉSENTANT :



Société Industrielle de Diffusion

www.sid.tm.fr & www.sid.be

S.I.D. FRANCE - 2, rue Antoine Etex - 94020 CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 43 99 98 65

S.I.D. BENELUX SP-RLV Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubize)
Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

