

BANDES de marquage au sol

LINASOL



Société Industrielle de Diffusion

Produits et équipements professionnels pour le nettoyage, l'hygiène & la maintenance

www.sid.tm.fr

LE MARQUAGE AU SOL

Jusqu'à aujourd'hui, les solutions définitives de marquage au sol consistaient essentiellement en l'application de peintures. L'utilisation de ce type de revêtement pouvait engendrer un certain nombre de contraintes (temps de préparation, d'application et de séchage longs).

Maintenant, SID vous propose une nouvelle gamme de **bandes adhésives, LINASOL, ultra-résistantes** aux rayures, à l'usure et aux souillures. Elles constituent une véritable alternative économique par rapport à l'utilisation des peintures en faisant gagner un temps précieux à l'opérateur.

Nos bandes de marquage au sol se présentent sous la forme de rouleaux de 30 mètres de longueur, avec une épaisseur de 1,2 mm :

- 1 face externe de couleur en PVC ce qui confère aux bandes **élasticité et résistance**.
- 1 face adhésive avec un adhésif tissé double face pour une **excellente adhésion aux supports**.



Ce système de marquage autocollant résiste parfaitement au passage de chariots élévateurs.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE...



1 Nettoyage/dégraissage du support à l'aide d'un solvant sec type **SODEX.SID** ou d'un détergent type **ACTISOL.SID** (autolaveuse)



2 Application de la bande en ôtant le film de protection de l'adhésif et en effectuant une légère pression afin que la bande adhère correctement sur le support.*

* le support type béton doit être propre et lisse



3 Ajustement possible de la bande au ciseau ou au cutter.

**Remise en circulation
immédiate de la zone !**



UN LARGE CHOIX...

Nos bandes adhésives sont disponibles en :

- différentes largeurs : 5 à 15 cm
- différents coloris : jaune, blanc, vert, rouge, rayé noir/jaune,



Nous proposons également des figures spécifiques telles que les angles et "T" **
(emplacement de palettes...)

** sous certaines conditions.



Les avantages indéniables des bandes* :

- **Installation très rapide et facile**
- *Remise en circulation immédiate de la zone*
- *Pas de temps de séchage, ni d'odeur*
- *Pas d'impact sur la santé ou l'environnement*
- *Finition brillante*
- *Possibilité d'enlever les bandes sans faire de traces au sol*
- *Repositionnables*
- *Nettoyage facile à l'aide d'une solution détergente*


(type **ACTISOL.SID**, **VÉRIMAT 100**, **SID.ECO MULTI**)

*Pour des informations techniques plus précises, se reporter à la fiche commerciale du produit.

Code couleur sécurité (arrêté du 4/11/93) relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail.



Voie de circulation ou d'emplacement
(ex : stockage de palettes)



Avertissement
Zone de circulation chariot ou piétonne
(ex : allée piétonne)



Danger ponctuel
Zone de risques de chutes d'objet
(ex : passage de porte)



Equipements de sécurité, de sauvetage ou de secours
(ex : douches, rince-oeil)



Matériels et équipements de lutte contre les incendies
(ex : RIA)

VOTRE REPRÉSENTANT :



Société Industrielle de Diffusion

www.sid.tm.fr

S.I.D France - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX

Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

www.sid.be

S.I.D Benelux sa-nv - Avenue Ernest Solvay 90 b3 - 1480 SAINTES (Tubize)

Ernest Solvaylaan 90 b3 - 1480 St RENELDE (Tubize)

Tél : 02/469.09.90 - Fax : 02/469.06.88

