SID

ICS Industrial Cleaning System



Des machines de dégraissage industriel associées à des produits performants



En acier inoxydable AISI 304

30 modèles de machines lessivielles

- Fontaines manuelles et biologiques
- Cabines haute pression
- Machines automatiques et combinées

DES SOLUTIONS ECO-RESPONSABLES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

12 MACHINES MANUELLES

8 FONTAINES LESSIVIELLES ET BIOLOGIQUES

Compactes et faciles d'utilisation, nos fontaines manuelles permettent un nettoyage précis des pièces.

XS

MODÈLES	2 versions ICS.XS ICS.XS BIO*	2 versions ICS.XS PLUS ICS.XS PLUS BIO*
Taille table de travail	800 x 590 mm	1180 x 590 mm
Charge utile	50 kg	50 kg
Volume du bain	40 - 60 L	40 - 60 L
Débit de la pompe	15 L/min	15 L/min
Température	0 - 45 °C	0 - 45 °C





3 FINITIONS DISPONIBLES	STANDARD	SÉCURITÉ	PREMIUM
Thermostat	•	•	•
Contrôle de niveau bas	•	•	•
Activation de la pompe par pédale au pied	•	•	•
Bac anti-éclaboussure et couvercle de protection amovible	•	•	•
Nettoyage par pinceau à écoulement	•	•	•
Rinçage par flexible d'arrosage	•	•	•
Pompe électromagnétique externe	•	•	•
Soufflette d'air comprimé		•	•
Tapis antichoc		•	•
Roulettes de déplacement			•

COMPACT & DETER

MODÈLES	2 versions ICS.COMPACT ICS.COMPACT BIO*	2 versions ICS.DETER ICS.DETER BIO*
Taille table de travail	700 x 490 mm	870 x 750 mm
Charge utile	70 kg	70 kg
Volume du bain	60 L	100 L
Débit de la pompe	15 L/min	15 L/min
Température	0 - 45 °C	0 - 45 °C





*Nos fontaines biologiques sont équipées d'une pompe d'oxygénation pour optimiser l'action de l'épurateur biologique lors de son utilisation

4 CABINES LESSIVIELLES HAUTE PRESSION

Cabines équipées d'une pompe haute pression offrant une puissance réglable jusqu'à 60 bar pour un nettoyage ultra-rapide. La version COMBI inclut une seconde pompe et un pinceau de nettoyage pour une finition manuelle.

MODÈLES	2 versions ICS.DETER HP V3* ICS.DETER HP V3 COMBI	2 versions ICS.DETER HP XL V3* ICS.DETER HP XL V3 COMBI
Taille table de travail	800 x 600 x 500 mm	1180 x 680 x 500 mm
Charge utile	50 kg	50 kg
Volume du bain	100 L	170 L
Débit de la pompe	15 L/min	15 L/min
Pression	30 à 60 bar	30 à 60 bar
Température	0 - 45 °C	0 - 45 °C





*Nos cabines existent en version triphasée et en version monophasée

18 MACHINES AUTOMATIQUES ET COMBINÉES

Machines à aspersion pour un travail en temps masqué assurant rapidité, efficacité et sécurité de l'opérateur. Idéales pour

CAPACITÉ MOYENNE (de 70 à 200 kg de charge)

▸ Machines avec une rampe de lavage (1 pompe)

MODÈLES	ICS.01	ICS.02	ICS.03
Diamètre du panier	Ø 380 mm	Ø 600 mm	Ø 780 mm
Charge utile	70 kg	100 kg	150 kg
Volume du bain de lavage	40 L	80 L	85 L
Débit de la pompe	65 L/min	70 L/min	90 L/min



GRANDE CAPACITÉ (de 200 à 350 kg de charge)

▸ Machines avec deux rampes de lavage (2 pompes)

MODÈLES	ICS.05	ICS.06
Diamètre du panier	Ø 910 mm	Ø 1150 mm
Charge utile	200 kg	350 kg
Volume du bain de lavage	175 L	280 L
Débit de la pompe	2 x 110 L/min	2 x 130 L/min





▸ Machines combinées avec un poste haute pression

▸ Machines à

MODÈLES	ICS.04 HP	ICS.05 HP	ICS.06 HP	ICS.08
Diamètre du panier	Ø 910 mm	Ø 910 mm	Ø 1150 mm	Ø 910 mm
Charge utile	200 kg	200 kg	350 kg	200 kg
Volume du bain de lavage	175 L	175 L	280 L	170 L
Débit de la pompe	170 L/min	2 x 110 L/min	2 x 130 L/min	lavage : 90 L/min rinçage : 80 L/min
Pression	30 à 60 bar	30 à 60 bar	30 à 60 bar	



TRÈS GRANDE CAPACITÉ (jusqu'à 700 kg de charge)

▸ Machines à chargement frontal avec une porte verticale

MODÈLES	ICS.13 ICS.16*	ICS.14 ICS.17*
Diamètre du panier	1100 x 1100 mm	1300 x 1300 mm
Charge utile	700 kg	700 kg
Volume du bain de lavage	300 L / 400 L	400 L / 570 L
Débit de la pompe	450 L/min	500 L/min





*Nos machines ICS.16, ICS.17 et ICS.18 sont équipées d'un double bain : 1 bain de lavage et 1 bain de rinçage

POUR UN DÉGRAISSAGE LESSIVIEL EN TEMPS MASQUÉ

un nettoyage des pièces de différentes dimensions et de poids importants (jusqu'à 700 kg de charge selon le modèle).

ICS.04

Ø 910 mm
200 kg
175 L
170 L/min



3 FINITIONS DISPONIBLES	STANDARD	SÉCURITÉ	PREMIUM
Thermostat	•	•	•
Minuteur de cycle de lavage	•	•	•
Contrôle de niveau bas	•	•	•
Doigt de sonde en INOX	•	•	•
Arrosage avec buses d'aspersion	•	•	•
Verrouillage mécanique du capot	•	•	•
Vidange automatique de la cuve		•	•
Motoréducteur du panier		•	•
Aspirateur de vapeur			•
Calorifugeage			•
Déshuileur à disque			•
Circuit d'arrosage en inox			•

ICS.07

Ø 1400 mm
350 kg
300 L
2 x 160 L/min



double bain (lavage + rinçage)

ICS.09

Ø 1150 mm
350 kg
240 L
lavage : 130 L/min
rinçage : 90 L/min



3 FINITIONS DISPONIBLES	STANDARD	SÉCURITÉ	PREMIUM
Thermostat	•	•	•
Minuteur de cycle de lavage	•	•	•
Contrôle de niveau bas	•	•	•
Doigt de sonde en INOX	•	•	•
Arrosage avec buses d'aspersion	•	•	•
Verrouillage mécanique du capot	•	•	•
Vidange automatique de la cuve	•	•	•
Motoréducteur du panier	• (sauf ICS.05)	•	•
Aspirateur de vapeur		•	•
Calorifugeage (de série sur ICS.08 et ICS.09)			•
Déshuileur à disque			•
Circuit d'arrosage en inox			•
Remplissage automatique de la cuve	Disponible uniquement sur ICS.08 et ICS.09 dès la finition standard		

ICS.15 ICS.18 *

1500 x 1500 mm
700 kg
500 L | 620 L
550 L/min



2 FINITIONS DISPONIBLES	SÉCURITÉ	PREMIUM
Thermostat digital	•	•
Programmateur de cycles de lavage	•	•
Contrôle de niveau et remplissage automatique de la cuve	•	•
Doigt de sonde en INOX	•	•
Arrosage avec buses d'aspersion	•	•
Vidange automatique de la cuve	•	•
Motoréducteur du panier	•	•
Aspirateur de vapeur	•	•
Panier amovible avec chariot	•	•
Calorifugeage		•
Déshuileur à disque		•

UNE LARGE GAMME DE PRODUITS PERFORMANTS

Notre gamme complète de produits en phase aqueuse, associée à nos machines de dégraissage industriel, assure un nettoyage précis et minutieux de toutes vos pièces. Ces solutions représentent une excellente alternative écologique aux produits à base de solvants. Elles ne contiennent ni COV, ni substances CMR, garantissant ainsi la sécurité des utilisateurs et le respect de l'environnement.

PRODUITS COMPATIBLES AVEC NOS FONTAINES MANUELLES ET BIOLOGIQUES

Produits à diluer



DTERBIO.SID
pH = 9,5



DÉTERMAX V2
pH =11,5



NORENE.SID
pH = 11



SID.ECO MULTI
pH = 11,4



MAXOFORCE
pH = 13,2



DETER-ALIM
pH = 11



VERIMAT 100
pH = 13

Produits prêts à l'emploi



DTERBIO.SID PAE
pH = 9,4



DETERMULTI PAE
pH = 11



DÉTERMAX V2 PAE
pH = 11

Epurateurs biologiques



EPUR.SID BIO
pH = 7



TABLETBIO.SID
pH = 7,5

PRODUITS COMPATIBLES AVEC NOS CABINES LESSIVIELLES HAUTE PRESSION

Produits à diluer



ASPERSMS
pH = 10,8



ASPERALIM
pH = 11



ASPERAL.SID
pH = 12



ASPERMAX
pH = 13



PS 2134
pH = 12,6



ASPER.SID
pH = 13,4

NOUVEAU



ALKAFORCE
pH = 14

Produits prêts à l'emploi



DETERSMS PAE
pH = 10



DETER HP
pH = 12,6

PRODUITS COMPATIBLES AVEC NOS MACHINES AUTOMATIQUES ET COMBINÉES

Produits à diluer



ASPERSMS
pH = 10,8



ASPERALIM
pH = 11



ASPERAL.SID
pH = 12



ASPERMAX
pH = 13



PS 2134
pH = 12,6



ASPER.SID
pH = 13,4

NOUVEAU



ALKAFORCE
pH = 14

Produits prêts à l'emploi



DETERSMS PAE
pH = 10



DETER HP
pH = 12,6

Les valeurs de pH mentionnées correspondent au produit pur

Produits certifiés ecolabel (label écologique de l'union européenne).

SANS CLP Produits sans classement CLP pour mieux protéger l'utilisateur et l'environnement.

Utilisable en milieu alimentaire.

Produits biologiques fonctionnant avec des micro-organismes vivants non pathogènes qui accélèrent le processus de dégradation des substances chimiques.

Gamme chimie écologique ayant pour but d'obtenir un impact sur l'environnement, le plus réduit possible.

SID, VOTRE SPÉCIALISTE EN PRODUITS ET MATÉRIELS PROFESSIONNELS POUR LA MAINTENANCE, L'HYGIÈNE, LA DÉSINFECTION ET LE NETTOYAGE DEPUIS PLUS DE 50 ANS

Nos équipes vous accompagnent au quotidien pour vous proposer du matériel professionnel, des produits performants, former les utilisateurs, répondre à vos questions techniques et assurer un dépannage.

Pour en savoir plus

VOS SOLUTIONS "À LA CARTE"

COMPLÈTES, FLEXIBLES ET ADAPTÉES À VOS BESOINS

NOS ÉQUIPES

- **Un conseiller expert** est à votre écoute et disponible **à moins de 30 minutes de chez vous** partout en France
- **Des techniciens spécialisés assurent la mise en route de vos matériels et les opérations de maintenance** préventives et curatives, suivant des intervalles de vidange définis selon vos besoins
- **Un SAV personnalisé**



NOS SERVICES

- **Extension de garantie** possible à la fin de la période de garantie
- **Solutions de financement :** achat direct ou location jusqu'à 60 mois avec option d'achat à 1€ à l'issue du contrat
- **Contrat de maintenance préventif**
- **Contrôle du bon fonctionnement** de vos équipements



NOS PRODUITS

- **Large gamme de produits** spécialement conçus pour nos machines
- **Un réapprovisionnement automatique de vos produits** consommables en fonction de vos besoins



GESTION DES DÉCHETS

- Dépose d'un contenant vide pour la collecte des effluents dans des conteneurs adaptés
- Destruction par l'intermédiaire de notre partenaire national agrée
- Traçabilité des déchets via la plateforme **TRACK DECHETS**



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
S.I.D France - 2, rue Antoine Etex - 94046 CRÉTEIL CEDEX
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01
S.I.D Benelux sa-nv - Avenue Georges Lecointelaan 50
B1180 Bruxelles-Brussel - Tél : +32 2 469.09.90 - info@sid.be
www.sid.tm.fr - www.sid.be

D583PLAF - OCTOBRE 2026