

Solutions anti TAG



SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
PRODUITS DE MAINTENANCE ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

SURFACES TRAITÉES

BOISERIES

En préventif

Protéger les surfaces



PROTECTMUR
Traitement longue durée

Surfaces protégées



DETAG.GEL



**PS 1098
DETAG**



**BICARBONATE
GREENGOM**

En curatif

Surfaces non protégées



DISCAP.ECO



DEVEROX NG GEL



**MARMORSOFT
GRENAGOM**

BRIQUES & PIERRES

En préventif

Protéger les surfaces



PROTECTMUR
Traitement
longue durée



OLEOSID PLUS
Traitement
moyen terme



SILPANOL
Traitement
temporaire

Surfaces protégées



DETAG.GEL



**PS 1098
DETAG**



**BICARBONATE
en hydro**

En curatif

Surfaces non protégées



**DEROXANE
NG GEL**



**DEROXANE
NG AÉRO**



**MARMORSOFT
GRENAGOM
GREENGOM**

CARROSSERIES

En curatif

Surfaces protégées



**DETAG.SID NF
Lingettes**



CARBRILLE



**PS 1098
DETAG**

Surfaces non protégées



ALMINOX



VEGETAG

En préventif

Protéger les surfaces



POLUFIXE
Traitement moyen terme

Surfaces protégées



**DETAG.SID NF
Lingettes**



CARBRILLE



**PS 1098
DETAG**

En curatif

Surfaces non protégées



DISCAP.ECO



ALMINOX

MATÉRIAUX PLASTIQUES

Je récupère mes effluents, je protège l'environnement avec FIBSORB.ECO !

SURFACES TRAITÉES

SURFACES METALLIQUES

En préventif

Protéger les surfaces



POLUFIXE
Traitement moyen terme

Surfaces protégées



DETAG.SID NF
Lingettes



TAGOX.SID



BICARBONATE
en hydro

Surfaces non protégées



VEGETAG



DEROXANE NG
GEL



GREAGOM
GLASSGOM 90-150

En préventif

Protéger les surfaces



SILPANOL
Traitement temporaire

Surfaces protégées



DETAG.SID NF
Lingettes



TAGOX.SID



BICARBONATE
en hydro

Surfaces non protégées



DISCAP.ECO



ALMINOX



BICARBONATE
GREAGOM

En curatif

Surfaces non protégées*

*protection non nécessaire concernant les vitres



VEGETAG



DEROXANE NG
AERO



DETAG.GEL



TAGOX.SID



BICARBONATE
en hydro

VITRES

MÉMO

ALMINOX : élimine les traces d'oxydation. Donne aux surfaces un aspect neuf et brillant.

CARBILLE : polish lustrant, redonne éclat et brillance aux peintures et plastiques.

DETAG.GEL : nettoyant anti-tag en gel pour intervention rapide.

DETAG.SID NF : lingettes anti-tag pour surfaces lisses. Facile d'utilisation en tous lieux.

DISCAP.ECO : super décapant sans dérivé chloré et sans paraffine.

DEVEROX NG GEL : décapant exempt de substances SVHC ou CMR. Décape rapidement et à froid, peintures et vernis.

DEROXANE NF GEL : décapant rapide sans CMR pour peintures, vernis et lasures en gel.

OLEOSID PLUS : oléofuge et anti-tag ultra haut de gamme. Forme une barrière protectrice contre la pénétration des huiles et des graisses.

POLUFIXE : fixateur de fibre et de poussière en phase aqueuse, sans classement CLP.

PROTECTMUR : résine polyuréthane mate pour protection anti-tag.

PS 1098 DETAG : décapant anti-tag pulvérisable sans solvant chloré ni dérivé aromatique.

SILPANOL : anti-adhérent affiches facilitant l'élimination des tags.

TAGOX.SID : décapant anti-tag, colles et adhésifs sans solvant chloré ni aromatique.

VEGETAG : nettoyant anti-tag sur base végétale pour surfaces lisses et non poreuses.

Recommandé

Peu recommandé

Non recommandé

PRODUITS	BOISERIES	BRIQUES et PIERRES	CARROSSERIES
En préventif			
PROTECT MUR (mat)	Protège et rénove les surfaces.	Protège et rénove les surfaces, facilite le nettoyage sans modifier l'aspect extérieur du matériau.	Produit en phase aqueuse sans odeur, une finition mate peut être inadaptée.
POLUFIX	Traitement intermédiaire qui évitera aux pigments de pénétrer dans les fibres du bois.	Traitement intermédiaire qui évitera aux pigments de pénétrer dans les pores.	Intérêt faible.
OLEOSID PLUS	Traitement qui évitera aux pigments de pénétrer dans les fibres du bois.	Traitement d'imprégnation haute qualité qui évitera aux pigments de pénétrer dans les pores.	Pas d'intérêt.
SILPANOL	Sous conditions.	Empêche l'adhérence des affiches, facilite le décapage des graffitis. Sensible à certains décapants.	Peu adapté.
En curatif			
ALMINOX	Non recommandé.	Non recommandé.	Ultra efficace à utiliser avec feutre doux pour une abrasion faible.
CARBILLE	Non recommandé.	Pas d'intérêt.	Elimination manuelle par abrasion légère.
DEROXANE NG GEL ET AÉROSOL	Décapage peinture et vernis.	Décapage peinture et vernis avec mise à nu des supports. Rapide.	Peu recommandé : risque d'agression sur la carrosserie.
DEVEROX NG GEL	Décapage peinture et vernis.	Décapage peinture et vernis avec mise à nu des supports. Rapide.	Peu recommandé : risque d'agression sur la carrosserie.
DISCAP.ECO	Décapage peinture et vernis.	Utilisable mais pas le plus puissant ni le plus rapide. Temps contact 12h.	Non recommandé.
DETAG GEL	Elimination des graffitis. Rinçage à haute pression.	Elimination des graffitis. Rinçage à haute pression.	Elimination des graffitis. Rinçage à haute pression.
DETAG LINGETTES	Nettoyage efficace sur les essences de bois denses et lisses.	Recommandé sur surfaces lisses, non poreuses.	Elimination rapide sur tous supports. Essai préalable sur les matériaux fragiles.
PS 1098 DETAG	Décapage total. Temps de contact 12h. ou nettoyage.	Recommandé sur surfaces lisses, non poreuses.	Elimination. Rinçage à haute pression. Essai préalable sur les matériaux fragiles.
TAGOX.SID	Elimination des graffitis au chiffon sur de petites surfaces.	Recommandé sur surfaces lisses, non poreuses. Appliquer au chiffon.	Elimination des graffitis par pulvérisation et action mécanique au chiffon.
VEETAG	Non recommandé.	Non recommandé.	Meilleur compromis efficacité / risque.

IBIX / HELIX			
Aérogommes *			
BICARBONATE de sodium	Nettoyage : meubles bois et stratifiés.	Nettoyage : marbre et statues.	Non recommandé.
CARBONATE de calcium MARMORSOFT CARBON'ART Z6	Restauration de bois tendres et/ou anciens.	Restauration des monuments historiques Sous couvert d'une autorisation LMRH pour validation des travaux et de la méthode.	Non recommandé.
GLASSGOM 90 -150	Non recommandé.	Nettoyage : marbre.	Non recommandé.
GRENAGOM	Granulométrie : Z6 à Z7. Décapage, Nettoyage, dévernissage, préparation avant vernissage.	Granulométrie : Z6 à Z8. Elimination des tags, nettoyage et restauration des façades.	Granulométrie : Z7 à Z8. Préparation de surface avant peinture.
GREENGOM	Nettoyage du bois.	Restauration de surfaces de bâtiments.	Restauration et préparation de surfaces avant peinture.

*les aérogommes sont compatibles avec toutes nos gammes de machines (IBIX- IBIX H2O - Hélix blue)

MATÉRIAUX PLASTIQUES	SURFACES METALLIQUES	SURFACES PEINTES	VITRES
En raison de la diversité des supports, effectuer un test préalable.	Une finition mate peut être inadaptée.	Protège et rénove les surfaces. Finition mate du support.	Recommandé pour la protection du plexiglas.
Traitement intermédiaire et bonne adhérence qui protégera des solvants des tags.	Traitement intermédiaire entre SILPANOL et PROTECTCAR.	Traitement intermédiaire qui évitera aux pigments de pénétrer dans la peinture.	Intérêt faible.
Pas d'intérêt.	Pas d'intérêt.	Pas d'intérêt.	Pas d'intérêt.
En raison de la diversité des supports, effectuer un test préalable.	Sous conditions.	Protège et rénove. Ne pas appliquer sur une peinture mal réticulée.	Peu adapté.
Ultra efficace à utiliser avec feutre doux pour une abrasion faible.	Ultra efficace à utiliser avec feutre doux pour une abrasion faible.	Ultra efficace à utiliser avec feutre doux pour une abrasion faible.	Non recommandé (risque de rayures).
Elimination manuelle par abrasion légère.	Elimination manuelle par abrasion légère. Attention aux rayures.	Elimination manuelle par abrasion légère.	Efficace mais peut laisser un film gras brillant.
Peu recommandé : risque de ramollissement des plastiques.	Décapage peinture et vernis jusqu'au métal de base.	Non recommandé, risque d'attaque du support peint.	Décapage neutre (déconseillé sur plexiglas).
Peu recommandé car possibilité de ramollissement en fonction des plastiques.	Décapage peinture et vernis jusqu'au métal de base.	Non recommandé, risque d'attaque du support peint.	Décapage neutre (déconseillé sur plexiglas).
Recommandé mais néanmoins effectuer des tests de compatibilité au préalable.	Bon résultat mais pas le plus performant pour le décapage des graffitis.	Peu recommandé, risque d'attaque du support peint.	Bon résultat mais pas le plus performant pour le décapage des graffitis.
En raison de la diversité des supports, effectuer un test préalable.	Elimination des graffitis. Rinçage haute pression. Ne pas appliquer sur Alu / Zinc.	Décapage grande surface. Ne pas appliquer sur une peinture mal réticulée.	Elimination des graffitis. Rinçage à haute pression.
Le nettoyage par lingette permet de maîtriser le temps de contact.	Elimination rapide des graffitis.	Elimination rapide sur peinture parfaitement réticulée. Faire un essai préalable.	Elimination rapide des graffitis sans risque de rayures ou d'altération.
En raison de la diversité des supports, effectuer un test préalable.	Elimination des graffitis. Toujours faire suivre d'un rinçage (haute pression).	Elimination des graffitis sur de grandes surfaces. Toujours faire un essai préalable.	Elimination des graffitis. Rinçage à haute pression.
Elimination des traces de marqueur indélébile. Effectuer un test préalable.	Elimination des graffitis par pulvérisation et essuyage au chiffon.	Décapage sur de petites surfaces. Ne pas appliquer sur une peinture mal réticulée.	Elimination des graffitis au chiffon sur de petites surfaces.
Peu recommandé car possibilité de ramollissement en fonction des plastiques.	Meilleur rapport écologique et performance pour le décapage des graffitis.	Peu recommandé, risque d'attaque du support peint.	Meilleur rapport écologique et performance pour le décapage des graffitis.

Non recommandé.	Décapage : rouille, tags et peinture, sur aluminium, inox, chrome.	Nettoyage à basse pression et par voie humide.	Nettoyage et élimination des tags.
Non recommandé.	Décapage : rouille, tags et peinture sur aluminium, inox, chrome.	Nettoyage à basse pression.	Non recommandé.
Non recommandé.	Décapage avec finition brillante.	Non recommandé.	Non recommandé.
Non recommandé.	Granulométrie : Z4 à Z8. Décapage : rouille, tags et peinture, résidus...	Granulométrie : Z8. Elimination des tags.	Non recommandé. Risque d'opacification du verre.
Non recommandé.	Nettoyage sur alliages légers, aluminium...	Nettoyage en préservant le support traité.	Non recommandé.

Découvrez L'équipement de décapage innovant



**LUTTE ANTI GRAFFITIS, RESTAURATION DE BÂTIMENTS,
RÉNOVATION DE MOBILIERS,**



**Retrouvez l'ensemble de nos aréogommes
sur www.sid-aerogommage.com**



PACK START-UP

Le 1^{er} pack complet mobile et compact d'aérogommage

- Un pack performant et innovant
- Très facile à utiliser et à transporter dans un fourgon de petite taille
- Idéal pour des interventions de nettoyage rapides



Un pack compact clé en main comprenant :

- ▶ Une aérogommeuse IBIX 5 H2O de petite dimension, légère et performante
- ▶ Un sècheur mobile DRY 6 sur son chariot avec porte accessoires
- ▶ Un compresseur thermique IB6 adapté





SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION

S.I.D France - www.sid.tm.fr
2, rue Antoine Etex - 94046 Créteil Cedex
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01

S.I.D Benelux sa-nv - www.sid.be
Avenue Georges Lecointelaan 50
B1180 Bruxelles-Brussel
Tél : 02/469 09 90 - info@sid.be

D372PLAF-2026

